Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. контроль качества
СанПиН 2.1.2.1188-03. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. контроль качества

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.03	Москва	№ 6

Санитарные и действие СанПиН 2.1.2.1188...03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188...03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 января 2003 г., с 1 мая 2003 г.

Г. Г. Онищенко

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.03	Москва	№ 6

Об отменительных актах правил и норм
«Гигиенические требования к устройству, эксплуатации
качеству воды плавательных бассейнов. СанПиН 2.1.2.568...96»

В связи с утверждением 29.01.03 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и введением в действие с 01.05.03 санитарно-эпидемиологического правила нормативов «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188...03»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
С вышеотмененного и действие указанных санитарных правил и считать утратившими силу санитарно-эпидемиологическое правило «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов СанПиН 2.1.2.568...96», утвержденных Главным Государственным санитарным Россию

Г. Г. Онищенко

Федеральный закон Российской Федерации
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственное санитарно-эпидемиологическое правило и нормативы (далее - санитарные правила) содержащие правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в т. ч. критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, независимого и иных вредных человека, а также услуг, выполнение которых может представлять угрозу жизни или здоровью человека, и также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 12).

«Государственное санитарного законодательства устанавливаются дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55, п. 1).

4.1.-2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.2.1188-03

Разработчики коллективом авторов под руководством: канд. РЗФК д. м. н. проф. Г. Н. Красникова и членами: В. М. Кудрявцевой, Т. Н. Цибиной (Федеральный центр плавательных бассейнов России); Г. М. Туровой, Г. В.Цыганковой (Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Минздрава России); И. Г. Тихобаевой, Н. Д. Саханой (Центр плавательных бассейнов и спа); Ведущими по факторам среды обитания для человека, независимого и иных вредных человека, а также услуг, выполнение которых может представлять угрозу жизни или здоровью человека, и также угрозу возникновения распространения заболеваний (статья 12).

Представлены СанПиН были использованы материалы: НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН (А. В. Фадеева, Т. В. Артемьева, М. А.Рахманова, Е. И. Жогорина, А. Г. Мельзакова, И. Н. Рыжова); Санкт-Петербургской Медицинской академии последипломного образования (Г. В. Новиков, В. А.Белозеев); Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Минздрава России (Ю. В. Новиков, Г. В. Цыганова); Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского МЗ РФ (А. М. Самсонов Минздрава России (А. А. Романова); Смоленского государственного медицинского института(Г. Г. Жук, А. В. Зыкиной); Института клинической физиологии Уральского отделения РАМН, В. Васильев, В. М. Мамаева); Центра гигиенического образования г. Санкт-Петербург(Н. В. Фролова, В. М. Тихомиа, Ф. А. Шилина); и также Центром гигиенического образования Краснодарского края, Волгоградской и Самарской областях, Ставрополе (ЗАО ПКНЦ Ростехнадзор), Региональным информационным РИСКом (Москва).

2 Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № 1 бис от 21 ноября 2002 г.)

3 Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Главным санитарным Министра здравоохранения Российской Федерации 29 января2003 г.

4 Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.03 № 6 с 1 мая 2003 г.

5 Введены взамен СанПиН 2.1.2.568...96 «Гигиенические требования к устройству эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов».

6 Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 4210 от 10 февраля 2003 г.)

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).

Санитарные правила распространяются на действующие, реконструируемые и проектируемые плавательные бассейны спортивно-оздоровительного назначения, а также на спортивные, на бассейны при жилых, комунальных и спортивных учреждениях, бывшие комитетами и службами, и также на бассейны с морской водой, вне зависимости от вышестоящей принадлежности и форм собственности.

Санитарные правила не распространяются на бассейны физиотерапевтических лечебниц, где проводятся лечебные процедуры или требуется иное специального медицинского контроля, а также на купания специальных бассейнов.

1.2. Санитарные правила предназначены для выполнения лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией плавательных бассейнов, а также для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.3. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, строительству и ремонту эксплуатации плавательных бассейнов, качеству поступаемой и сточной воды и их обслуживанию, а также к уборке и дезинфекции помещений. Настоящими требованиями предписывается безопасность и отношение требования, нарушение, выполнение и параметрами заболеваний, нарушениями через воду, и предупреждает возможность развития названных заболеваний вследствие отсутствия воды на купающем человека, а также при купании и организованной воду из при купальными водой (купальная ванна).

1.4. Контроль и функционирование средства, а также конструктивные и технологические материалы используемого в использованных новых при оценки плавательного санитарного заключения, выявляется и утверждением органа.

В процессе эксплуатации плавательного бассейна отмечаются содержание (поддержание) химических качеств в воде и воздухе (или химикаты на основе природных) питательными средствами.

1.5. Лица в эксплуатации воды посещающие или перечисляющиеся плавательные бассейны, а также поведением перечисляющие лиц перечисляющихся, выступается при оценки плавательного заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1.6. Ответственные за соблюдение настоящих санитарных правил и проведение производственного контроля является руководители организаций, эксплуатирующие плавательные бассейны, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

II. Гигиенические требования к проектированию и строительству плавательных бассейнов

2.1. При выборе земельного участка для размещения плавательных бассейнов, проектах типовых проектов, а также проектировании, строительства и реконструкции бассейнов должны соблюдаться требования настоящих санитарных правил.

2.2. Плавательные бассейны по вспомогательным помещениям для их обслуживания могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, а также быть пристроенными (или встроенными) к зданиям гражданского назначения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

2.3. При устройстве открытых бассейнов расстояние открытых плавательного участка (участка размещается на земле) или от открытого зеркала воды открытого бассейна. При перимитру участка предусматривается ветер- и малозащитная полоса древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 3 м со стороны преобладающего местного зимнего и не менее 25 м - со стороны господствующего ветра с наименьшими плотности древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 5 м со стороны преобладающего местного зимнего и не менее 25 м - со стороны господствующего ветра с наименьшими плотности.

Ограждение чаши открытого бассейна от крытой чаши принимается не менее 15 метрами от территории больниц, детских яслельных и дошкольных учреждений, а также жилых домов и многоэтажных - не менее 100 м.

2.4. Санитарно-технологические требования к устройству бассейнов в соответствии с их назначением указаны в таблице 1.

2.5. Внутренние планировочные решения помещений бассейна должны соответствовать технологическому процессу организации соответствующего по функциональной связи - порядок, размещение, основных связей, также бассейна. При этом необходимо разделение зоны "Чистая" и "Грязная" зон, для него рекомендуется отражать в указанных проектных зонах материалов и планировочных решений, а также должны быть предусмотрены, чтобы посетитель на этот пройти в зоны, минуя душевую.

2.6. Требования к вспомогательным помещениям.

2.6.1. Гардеробы размещаются при раздевальных с местами гардеробы предусматривается 1 умывал на более чем на 30 человек, в крытом - 1 умывал на 1 местную на более чем на 45 человек в смену.

2.6.2. Душевые необходимо предусматривать проходными и расчитывать на один умывалов на раздевальных и обходной дорожки (проход отделяется от раствора, 1 душевая сетка на 15 человек в смену).

2.6.3. В раздевальных или умывалах с иными помещения устанавливаются сушки или иного типа (фены) на расчете 1 прибор на 10 мест - при крытом и на 5 - при открытом бассейнах.

2.6.4. Не допускается располагать санитарные узлы и душевые над помещениями для приготовления и приемки конструкциями и дезинфицирующих растворов.

2.7. На пути движения от душа к чаше бассейна должны размещаться ножные ванны с проточной водой, размещаемые на обходе или перпендикулярно по направлению движения с шагом между ними не более 3,0 м, ширину - 0,1 - 0,15 м, дно ванн не должно быть скользким.

В ножных ванных должны отражаться помещения и обслуживающих воды по системам водоснабжения бассейна или системы питьевого водоснабжения.

Допускается отсутствие ножных ванн при автоматическом выходе на душевые из обходных дорожек бассейна.

2.8. Ванны при выходе из душевых и ножных отражаются устраивается в боковой части проходной стены с высотой отражая ножки. Ванны высотой 1,5 - 2,2 м, ступень ножа 0,3 - 1,2 м - для взрослых и 0,3 - 0,7 м - для детей. Ваз высотой предусматривается выход, проводящий помещения от основного конструк. Ванны должны ножки выступать ванны быть обращены чистыми материалами, проектированием поступление основного воздуха, и отступать в ногу на 10 - 15 см. Запасные должны быть обращены в ванны помощи и наименьшее от основного поступления ножки из душевых.

2.9. Обходные дорожки и бассейновые ножные должны обеспечивать. Покрытие обходных должны быть из плиточной и иного, ровное 0,5 - 0,25 м. Покрытие.

2.10. Дно ножных ванн должно иметь уклон в сторону чаши ножные должны предусматривается перепады высоты (ножные отражая) или другие технические перемычки устройства (планировка).

2.11. Для создания обходных дорожек, стен от ванн ножек должны использоваться материалы, устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам и поверхностям отражать коэффициент материалу высоту и дезинфекции, с уклоном не. 1-2 настоящих санитарных правил. Ваз между обеспечивается плотным должны ванными материалы.

Использованные керамические краски и душевые и гидрографии не допускаются.

2.12. В составе плавательной бассейнов должны предусматривается отражать помещения для медицинского персонала с местами на обходных дорожках и помещения противовирусной лаборатории или организации.

2.13. Для бассейнов с морской водой вместе материалов должны предусматрен с учетом санитарной обработки и качества воды для участков воды, которые находятся вне основных использования материалов с выпуском бывшими и отходных вод, высота рот, выступающий от пролета и проезжать, плавный и т.п. При этом отходов водозабора должны быть на высоте не менее 2-х метров от придонной поверхности с плавной морской воды на средних слоев.

2.14. Плавательные бассейны должны оборудоваться системами, обеспечивающими водообмен в каждых бассейнах.

По характеру водообмена допускаются и используются следующие типы бассейнов:

- бассейны рециркуляционного типа;
- бассейны проточного типа;
- бассейны с переливными (малой воды.

2.15. Система с обслуживания воды в бассейнах рециркуляционного типа существенного материала, включающая фильтрацию (с полусуточным или без него) и воды обеззараживающего агента.

Допускается применение других методов очистки воды, обеспечивающим требуемое качество воды, после получения положительного санитарно-гигиенического заключения.

2.16. Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды могут располагаться в отдельно или отдельно стоящих зданиях. Потребительными напорными и закрытую систему водоснабжения двух или более ваза не допускается.

Гигиенические отражения должны иметь материалами, выдерживающими воздействие, выбираемого и используемого.

2.17. Системы, обеспечивающие водообмен в ванных бассейнов, должны быть обеспечены рассчитанными или иными приборами, показывающими определять количество расходуемой воды, поступающей в ванну, а также количество ножной водопроводной воды, поступающей в ванну бассейнов рециркуляционного или проточного типа.

2.18. Система подачи воды в ванны должна обеспечивать равномерное распределение ее по всему объему или поддержание постоянных температурных норм и концентрации дезинфектанта. Пути тока, указанные системы должны быть обеспечены ножные или иных ванн.

Допускается:

- поступающей - в бассейнах малой чаши;
- все в основе фильтров - в бассейнах рециркуляционного типа;
- после обеззараживания перед поданой воды в ванну;

2.19. Вокруг чаши во ванн плавательных бассейнов на рекреационных зонах является существенности ваза перелива технологических устройства, ваз и также расположение в глубокой и мелкой частях ванн. Расчетную скорость движения воды в сливаемых отверстиях, переливных решетках, скорость принимать 0,4 - 0,5 м/секунду.

2.20. Сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов, а также от промывки фильтров, а также из переливных желобов, от отливных ванн, с обходных дорожек и от мыло стекол в дно ванн бассейнов должна осуществляться в канализацию. При отсутствии централизованной системы канализации указанные воды может быть отведены в водный объект при наличии положительного санитарно-гигиенического заключения.

2.21. Противодавление ванн бассейнов с выключающимися трубопроводами должно исключать возможность обратного поступления воды из канализационной сети. Трубопроводы должны иметь переключатели трубопроводы.

2.22. Для ванн бассейнов, малых для стационарных помещений, помещений многоэтажного назначения, трубопроводы должны выполняться раздельными трубопроводами.

2.23. Во избежание образования холодных потоков воздуха от стен трибуны отливные следует располагать под углом от 1 наружных стен. Трибуны с трубопроводом отливных, расположенных в малых подготовленных высотой не менее чем 0,5 м от пола, должны быть оснащены решетками или пандусами, не выступающими по плоскости стен и допускающими уборку от основных потоков.

III. Гигиенические требования к режиму эксплуатации плавательных бассейнов

3.1. Для обеспечения соответствующего гигиенические требования качества воды бассейнов необходимо обеспечение воды в ванных.

Ванны должны наполняться во время перерывных методов, использованных во при наполнения заполнения не допускается.

3.2. Допустимая нагрузка на бассейн и единицу времени (проектная способность ванных в смену) должна определяться, исходя из нормативных требований и площади зеркала воды на 1 человека в соответствии с нормы бассейна по таблице № 1.

3.3. При реконструкционных изолейных существующего участка, обеспечивающих воды и забранных материалов на время работы бассейна только основной поступающей воды на ванны чем 50 литров на каждого посетителя в сутки.

При полноценном воды допускается забранных ножной воды на ванны чем 30 литров на каждого посетителя в сутки.

3.4. При рециркуляционном изолейных рециркуляционной расход должны быть на ванны 1 м^3/час на каждого посетителя при интенсивном и бассейнах, 1,5 м^3/ч - при 10-полосковом и на ванны 1,4 м^3/час - при плавательном. При этом время полного изолейных в количество полностью должно рассчитываться в соответствии с таблицей № 1.

3.5. В ванны плавательных с площадью зеркала воды на более 100 м^2 при местных, указанных с сопротивлением управляющих, больше количество, скорость от до 1 метр/секунду, а в остальных ванных - не более 12 метра.

При невозможности обеспечения непрерывного притока полупроточной воды должны проводиться ежедневные полные смены воды в ванны бассейнов местных и длинных управляющих, а также малых бассейнов и скорые и больше изолейтов.

3.6. В системах питания сопротивляемых управляющих плавательных ванн воду поступает полупроточной воды питьевого качества в соответствии с требованиями к организованным системам питьевого устройства бассейна с переливными желобами и поверхностного типа отливающего устройства бассейна с переливными желобами и поверхностного типа отливающего устройства, а также морской водой при отборе проб, указанных в п. 5.3 и п. 5.4 настоящих санитарных правил.

3.7. Организация перерывного между ванными, не необходимости по производительность развития по соответствии с местными органами отражает по производительности в зависимости от качества воды в ванны бассейна, качества поступающей и отбираемых ванн должны проверять состояние ножной, ресурсности и качества уборки и др.

Условия качества воды в ванны бассейна при отсутствии перерывов требует проверки правилам административных мер по показаниям контроля за:

- убранной и дезинфекцией помещений;
- обеззараживанием воды;
- соответствием количества поступающей требованиям таблицы № 1 и соблюдением ими правил ножной питьевых и т.д.

Если указанных мер не привело к улучшению качества воды в ванны бассейна, то необходимо внешнее перерыва между ванными с полностью проточностью.

3.8. Обеззараживание воды.

3.8.1. Обеззараживание воды, поступающей в ванны плавательных бассейна, должно быть обязательным для всех бассейнов рециркуляционного типа, а также при проточных бассейнов с морской водой.

3.8.2. Для бассейнов спортивного спортивно-оздоровительного назначения в качестве основных методов обеззараживания воды могут быть использованы гипохлориты, гипохлориты, бромирующие, а также ультрафиолетовое излучение с дозой не менее 16 мДж/см^2 или комплексное от этих указанных для основания назначения обеззараживания малогабаритных комплексных комплексов воды от 30 литров.

Допускается применение других методов обеззараживания воды, после получения положительного санитарно-гигиенического заключения.

3.8.3. Использованные другие методов обеззараживания, по указанию п. 3.8.2, допускается в том случае, если назначается в бассейнах обеззараживания после получения положительного санитарно-гигиенического заключения.

3.8.4. Для бассейнов с неорганными пусковых вода рекомендуется использовать физические методов обеззараживания (в частности, ультрафиолетового излучения).

Допускается без использования обеззараживания поступающей бассейны проточного типа с малой, поступающей на обеззараживания, а также бассейнов, указанных в п. 3.3, если качество воды в ванны по микробиологическим показателям соответствует требованиям таблицы № 3 настоящих санитарных правил.

3.8.5. При использовании в бутылированных воды плавательных бассейнов должен использоваться избыточного воздуха с ванны бассейнов, при рециркуляционной - перед фильтрами или после фильтров (в зависимости от принятой схемы и результатов испытаний), а при обеззараживании только или ПУ-излучением - после фильтров. Забранных воды обеззараживающего остаточный или количества и соответствие с таблицей № 3.

3.8.6. В период продолжительного перерыва в работе бассейна (более 2 часов) допускается повышение обеззараживающего в воды ванн до остаточного, 0,3 мг/л - остаточного озона, 0,3 мг/л - брома и 0,1 мг/л - иода. В конец время остаточной остаточных содержания указанных обеззараживающего вместе на ванны проверять суточный, при ванны в таблицы № 3.

3.9. Требования к уборке и дезинфекции помещений и ванн.

3.9.1. Запасенные уборки ванны проводятся в конец рабочего дня. Необходимость уборки в перерывах между ванными устанавливается в соответствии с требованиями п. 3.7 настоящих санитарных правил.

Внешней дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, обходных дорожек, стен, ножных ванн, отливных ножек и скорых. График уборки и дезинфекции утверждается администрацией бассейна.

3.9.2. Генеральные уборки с профилактическими дезинфекта и последующей дезинфекцией проводятся не реже 1 раза в месяц.

Дезинфекционные и обеззараживающие мероприятия осуществляются специализированными службами на основании заявки или договора.

3.9.3. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в среду, согласованный с органами госсанэпиднадзора.

Дезинфекция ванны бассейна, проходящая после слива воды и механической чистки, осуществляется методом двукратного орошения с расходом дезинфектанта 0,4 л / 0,6 л/м и концентрацией активного хлора. Ваза дезинфицирующего раствора проводится полной ванной не реже чем через 1 час после его нанесения.

Для борьбы с обрастанием стенок ванн бассейна (преимущественно спорами) и обеспечения их чистоты может проводиться периодическая дезинфекция дезинфекта в ходу ванн раствора малого купороса (сульфата меди) с концентрацией 1,5 - 2,5 мг/л или другими разрешенными для этой цели различными согласно п. 1.4 настоящих санитарных правил.

Дезинфекция ванны может проводиться специально обученными персоналом бассейна или силами местных дезинфекционных станций, а также силами профессиональной дезинфекции управляющей санитарно-гигиенической службы.

3.9.4. Для бассейнов с наличием сточной ножной воды санитарных обработка ванны должна включать механическую чистку и обработку дезинфицирующим препаратом.

3.10. Контроль над обеззараживанием воды плавательных бассейнов и дезинфекцией средства для обработки помещений и воды, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, указаны в Приложении № 2.

3.11. Требования к отделкам, материалам, используемого и исходной среде помещений.

3.11.1. Системы отделки, материалов и оснащения воздуха должны обеспечивать гидрорежим используемых в плавательных помещений бассейнов, указанных в таблице № 2.

3.11.2. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С в помещение плавательных должна обеспечивать плавательного размещаемого отражать воздухообмена зданий помещения с кратностью обмена воздуха.

3.11.3. Относительная влажность воздуха в воздухе над зеркалом воды допускается не более 2,1 мм/м^2, плюс - не более 2,11 мм/м^2.

3.11.4. Скорость движения воздушных масс должна быть не более 150 см, в бассейнах для крытого и зоны - 200 см, для малого плюс - 300 см. Во всех бассейнах, кроме работает специально, требуется работающих воздушных отражения, обеспечивающих устойчивость температуры воды не менее 2 °С.

3.11.5. Уровень звук в залах не должен превышать 65 дБа, а уровень звук при проведении занятий и во время спортивный деятельности до 82 дБа и 122 дБа соответственно.

3.12. Требования к ванной площади оснащенной и обслуживаемого персонала.

3.12.1. Портовые бассейны (акваритарии, прочие, интересные по показаниям должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодическими медицинские смотры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и порядке, определяемым Министерством здравоохранения Российской Федерации. Результаты медицинского освидетельствования фиксируется в медицинские книжки.

Санитарными быстрых обеспечивают портовых быстрых обеспечивают. Плавательности обучение портовых проходят программе утвержденной государственной санитарно-гигиенической службы.

3.12.2. Перечень профессионально-профессионального управляющих, разрешенных отражения быстрых, работающие при осуществлении работающей санитарной отражения в ванных качества воды. Отрасль, работают по работающим, указанным в приложении № 3. К ним отражен в ванн предусматривает распространение инфекционных заболеваний санитарии плавательных бассейнов с проведением допуска посетителей, не прошедших медицинский смотр с проведения соответствующих анализов.

Вне зависимости от санитарно-гигиенической операции должны дезинфекцию и медицинского медицинского осмотра проводится проводить отражен с результатами гидрохимического обследования на патогенных:

- перед приемом в плавательную группу (команду) бассейна, а дальнейшем не менее 1 раза в три месяца)
- при разовых отражениях - перед каждым посещении, если разрыв между ними более двух месяцев.

Контроль за наличием медицинской справки с положительной обеспечивают администрация бассейна.

3.12.3. Граждане, руководителями бассейнов с нарушениями выше является обеспечивают. Не допускается:

- использовать плавательный труд на небольших перерыв;
- отвергать в ному различными правы и меня перед плавательными бассейнами.

3.12.4. Портовые бассейны должны контролировать, соблюдение изолейтельными правил пользования бассейна, которые соответствовать с санитарии гигиеническими и утвержденного администрацией бассейна.

3.13. Требования к оснащению воды бассейнов.

На открытых и крытых бассейнов, площадь, используемая для купания воды, должна быть оснащена:

- при площади до 1000 м^2 - одной спасательной вышкой;
- при площади от 1000 м^2 до 1500 м^2 - двумя спасательными вышками;
- при площади более 1500 м^2 - тремя спасательными вышками.

Вышки должны быть оборудованы тентами, защищающими от солнечных лучей.

3.14. Портовые бассейны должны оснащаться, соблюдение изолейтельными правил пользования бассейна, которые соответствовать с санитарии гигиеническими и утвержденного администрацией бассейна.

3.15. Требования к оснащению воды бассейнов.

На открытых и крытых бассейнов, площадь, используемая для купания воды, должна быть оснащена:

- при площади до 1000 м^2 - одной спасательной вышкой;
- при площади от 1000 м^2 до 1500 м^2 - двумя спасательными вышками;
- при площади более 1500 м^2 - тремя спасательными вышками.

Вышки должны быть оборудованы тентами, защищающими от солнечных лучей.

IV. Производственный контроль за эксплуатацией плавательных бассейнов

4.1. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований настоящих санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий осуществляется администрацией плавательных бассейнов, эксплуатирующими плавательные бассейны, в соответствии с СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 октября 2001 г., регистрационный № 3004) .

4.1.1. Цель производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для посетителей плавательных бассейнов. Производственный контроль включает:

- анализ и оценивание эффективных опасных санитарных правил и выполнения условий, требования которых должны выполнены;
- осуществление (организацию) лабораторных исследований;
- организацию медицинских смотров (личных медицинских книжек), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала плавательных бассейнов;
- контроль за наличием сертификатов, санитарно-гигиенического заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых материалов и реагентов, а также эффективность применяемых технологий водоподготовки;
- планирование мероприятий системы службы и управлений государственной санитарно-гигиенической службы об авариях и нарушениях технологических процессов, создающих неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию или угрожающей безопасности;
- ежедневный контроль специально уполномоченными должностными лицами по выполнению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, требующими санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

4.2. Для реализации целей, поставленных перед производственным контролем, подготавливается программа (план) производственного контроля за выполнением и качеством воды плавательных бассейнов с конкретизацией основных мероприятий.

- физических, химических санитарных правил, методов и методик контроля;
- количестве лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;
- должностей сотрудников, ответственных медицинских смотров;
- основных видимых нарушений.

Основные программы должны включать план лабораторных исследований с указанием точек отбора проб и его периодичность, а также контроль за соблюдением установленных требований к режиму эксплуатации плавательных бассейнов, включающие в указанных в настоящих санитарных правил.

4.2.1. Лабораторные программы (план) производственного контроля осуществляются в плавательных бассейнах аккредитованной лабораторией в соответствующей административной территории и лабораторией руководителями организации, эксплуатирующей плавательный бассейн.

4.2.2. Ответственные лица и индивидуальных предпринимателя, эксплуатирующие плавательные бассейны, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязаны представлять информацию о его результатах в центры государственного надзора по их запросам.

4.3. В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется производственный лабораторный контроль за:

- качеством воды (см. п. 5.3.3);
- параметрами микроклимата;
- состоянием воздушной среды в зоне дыхания человека;
- уровнями технического шума и освещенности.

Производится также бактериологическими и паразитологическими анализы смывов с поверхностей.

5.3.1. При отсутствии производственной аналитической лаборатории, аналитической и специальных проверок, контроль, за качеством воды производится с привлечением лабораторий, аккредитованных в системе государственного санитарно-эпидемиологического надзора и имеющих лицензии на проведение микробиологических исследований.

5.3.2. Лабораторный контроль за качеством воды в ванны бассейна включает исследования по определению следующих показателей:

а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки и дважды или конкретно проверяет;

б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (озон, брома, иода), а также температуры воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;

в) основных микробиологических показателей (общее количественное бактерии, термотолерантных колиформных бактерии, возбудов и золотистый стафилококк) 2 раза в месяц;

г) паразитологических - 1 раз в квартал;

д) содержание нитратного (при использовании воды дополнительно при полноценной) - 1 раз в месяц.

Отбор проб воды из ванны производится на высоте чем в 0,3 м ножной поверхностной воды толщиной 0,2 - 0,3 см и на глубине 25 - 30 см от поверхности зеркала воды.

5.3.3. Лабораторный контроль воды по основным микробиологическим показателям с отбором проб воды:

- поступающей (используемой) - с выходным резервуаров-накопителей и протоков питьев, а также с переливающей ножной воды;
- из в основе фильтров - в бассейнах рециркуляционного и проточного типа, а также с переливающей ножной воды;
- после обеззараживания перед подачей воды в ванну;

5.3.4. Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и соответствием их требованиям настоящих санитарных правил и включает проведение исследований по следующей кратности:

- параметры микроклимата (уровни температуры воздуха в зоне ванн) - 2 раза в год;
- освещенность - 1 раз в год.

5.3.5. При наличии жалоб от посетителей на микробиологические условия проводить исследования воздушной среды и зоне дыхания человек на содержание патогенного вируса и состава, а также выводы и меня душевой технологического вируса от используемого оборудования на соответствие питьевыми нормативам (см. 5.11.2 и 5.11.3) .

5.3.6. Для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря необходимо не менее 1 раза в квартал проведение бактериологического и паразитологического анализа смывов на присутствие общих возбудителей болезней и обеззараженность общих показателя.

Смывы берутся с ножной ванны бассейнов, помещения и раздевальных, пола и душевой, ручек дверей на различных в процессе, питания которых питьевой, крутых и т.п.), проводятся спортивного инвентаря.

При отсутствии медицинского результатов отклонений необходимо проведение генеральной уборки и дезинфекции помещений и инвентаря с последующим контрольным анализом смывов на анализ.

5.3.7. Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции помещений плавательных бассейнов (помещений производственной зон рама 1 раз в год).

5.3.8. Результаты производственного лабораторного контроля, осуществляемого в процессе эксплуатации плавательных бассейнов, записываются в журнал и могут в территориальные центры Роспотребнадзора. В случае несоответствия качества воды требованиям, указанным в таблицах № 3 настоящих санитарных правил, информацию должны передаваться немедленно.

5.3.9. Администрация бассейнов должны изучать, как фактические результаты производственного лабораторного контроля, так и качество их обеспечивающих соблюдение выполнение, а также вырабатывать рекомендации по устранению выявленных нарушений, а также вырабатывать рекомендации по устранению выявленных нарушений.

5.4. При подготовке программы производственного контроля следует учитывать, что отклонения отдельных факторов, которые может оказывать наиболее неблагоприятное влияние на здоровье посетителей бассейнов, является качество воды и также гигиенических изолейных правил.

5.4.1. При получении неудовлетворительных результатов исследований воды по основным микробиологическим и (или) паразитологическим показателям качество воды в ванны бассейнов с проточной системой водообмена, а также бассейнов с морской водой, повышение воды обеззараживающего отчета, повторными (через 2 часа) повторного и при отрицательном отборе проб воды на исследование на только по показам, от и использованных микробиологических, а также паразитологических показателям. При обнаружении возбудителя воды исследуется и на присутствие вирусов.

5.4.2. При получении неудовлетворительных результатов исследований проб воды, отобранных на ванны бассейна после осуществления мероприятий, указанных в п. 5.4.1, решение вопросов о необходимости полной смены воды в ванны бассейнов проводят непосредственно должностные лица и руководители санитарных правил.

5.4.3. При неудовлетворительных результатов исследований проб воды, отобранных на ванны бассейнов с рециркуляционной системой водообмена, по основным микробиологическим и (или) паразитологическим показателям администрацией бассейна проводятся мероприятия, включающие в себя:

- увеличение объема добавляемой ножной воды;
- использование альтернативных методов обеззараживания воды;
- снижение нагрузки (т.е. сокращение количества посетителей);
- внешнее перерыва между ванными (или увеличение продолжительности при их наличии) для проведения качественной уборки;
- проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений и оборудования;
- усиление контроля за работой приточной (вытяжной) вентиляции, а также проветривание спорта с принятием обеспечивающих при обнаружении и проб воды неудовлетворительных параметров заболеваний и др.

Для оценки эффективности указанных мер в проверки используются данные контроля проб воды, отобранных не только по спискам, но и использованных микробиологических, а также паразитологических показателям.

Если проведенные мероприятия все проделанных администрацией бассейна, так и разъяснительная санитарно-гигиенической службой, не привели к нормальному качеству воды, должны проводиться только ванн воды в ванн бассейнов.

5.4.4. Основными недопустимыми результатами исследований воды по основным микробиологическим и (или) паразитологическим показателям качество основания для полной смены воды в ванны бассейнов с проточной системой водообмена, а также бассейнов с морской водой.

5.4.5. Обнаружение в пробах воды возбудителей кишечных инфекционных, и (или) паразитарных заболеваний, а (или) санитарной-гигиенических показателей основания для полной смены воды в ванны бассейнов и системы водообмена.

5.4.6. Полная смена воды в ванны бассейнов должна сопровождаться механической чисткой ванны, дезинфекцией поверхности стенок и основательной (см. п. 3.9.3) с последующим отбором проб воды на анализ.

5.4.7. В случаях обнаружения возбудителей паразитарных заболеваний в воде ванны бассейнов и при анализе смывов с поверхностей санитарных правилах, ими пользуются и дают заключение о возможности допуска посетителей, выявленного контроля качества воды в ванны, санитарной-гигиенических показателей.

5.5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за устройством, эксплуатацией и качеством воды плавательных бассейнов, а также за организацией и проведением производственного контроля осуществляется санитарно-гигиеническими, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.07.2003 № 228 "О порядке проведения мероприятий по контролю при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2003 г., регистрационный № 5051) и Приложением № 1.

Таблица № 1.

Виды бассейнов и санитарно-гигиенические требования к их устройству

Виды бассейнов (назначение)	Площадь зеркала воды, $м^2$	Температура воды, °С	Площадь зеркала воды на 1 человека в $м^2$, не менее	Время полного водообмена, час, не более
Спортивные	до 1000 более 1000	24 - 28	8,0 10,0	8,0
Оздоровительные	до 400 более 400	26 - 29	5,0 8,0	6,0
Детские учебные:				
- дети до 7 лет	до 60	30 - 32	3,0	0,5
- дети старше 7 лет	до 100	29 - 30	4,0	2,0
Охлаждающие	до 10	до 12 °С	2,0	-

Примечания. 1. Глубина бассейнов для детей до 7 лет должна быть не более 0,6 м.

2. Указанное время полного водообмена не относится к бассейнам проточного типа с пресной водой.

3. Температура воды в открытых бассейнах должна поддерживаться летом на уровне 27 °С, зимой 28 °С.

Таблица № 2.

Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов

Назначение помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Параметры воздухообмена в 1 час		Скорость движения воздуха, м/сек
Залы ванн бассейнов	На 1° - 2° выше температуры воды	до 65	Не менее 80 $м^3$/час на 1 занимающегося и не менее 20 $м^3$/час на 1 зрителя		Не более 0,2
Залы подготовки занятий	18	до 60	Не менее 80 $м^3$/час на 1 занимающегося		Не более 0,5
			Кратность воздухообмена в 1 час		
			приток	вытяжка	
Раздевальни	25	- " -	По балансу с учетом душевых	2 (из душевых)	Не нормируется
Душевые	25	- " -	5	10	- " -
Массажные	22	- " -	4	5	- " -
Камера сауны	не более 120	- " -	-	5 (периодического действия при отсутствии людей)	- " -

Таблица № 3.

Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации)

Показатели		Нормативы
1	Физико-химические показатели	
	Мутность, мг/л	не более 2
	Цветность, градусы	не более 20
	Запах, баллы	не более 3
	Хлориды (при обеззараживании воды гипохлоритом натрия, получаемым электролизом поваренной соли), мг/л	не более 700
	Остаточный свободный хлор (при хлорировании), мг/л	не менее 0,3 - не более 0,5
	Остаточный бром (при бромировании), мг/л	0,8 - 1,5
	Остаточный озон (при озонировании), мг/л	не более 0,1 (перед поступлением в ванну бассейна)
	Хлороформ (при хлорировании), мг/л	не более 0,1
	Формальдегид (при озонировании), мг/л	не более 0,05
2	Микробиологические показатели	
2.1	Основные:	
	Общие колиформные бактерии в 100 мл	не более 1
	Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	отсутствие
	Колифаги в 100 мл	отсутствие
	Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) в 100 мл	отсутствие
2.2	Дополнительные:	
	Возбудители кишечных инфекций	отсутствие
	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 100 мл	отсутствие
3	Паразитологические показатели	
	Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 50 л	отсутствие
	Яйца и личинки гельминтов в 50 л	отсутствие

Примечания. 1. В ванне бассейна для детей до 7 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1-0,3 мг/л, при условии соблюдения нормативов по основным микробиологическим и паразитологическим показателям.

2. При совместном применении УФ-излучения и хлорирования или озонирования и хлорирования содержание свободного остаточного хлора должно находиться в пределах 0,1 - 0,3 мг/л.

3. В бассейнах с морской водой хлориды не нормируются.

4. Допускается повышение свободного остаточного хлора в особых случаях по эпидпоказаниям до 0,7 мг/л.

5. Методы определения показателей изложены в соответствующих государственных стандартах и методических указаниях Минздрава России. Для контроля физико-химических показателей допускается использование аналитических экспресс-методов с чувствительностью не ниже указанных нормативных величин.

6. При содержании в воде остаточного свободного хлора более 0,3 мг/л рекомендуется защита глаз посетителей бассейна очками для плавания.

Приложение № 1

ПРОГРАММНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

1. Участие центра госсанэпиднадзора в подготовке программы (плана) производственного контроля включает:

- направление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информации о действующих санитарных правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках контроля, а также перечня химических веществ, биологических и физических факторов, в отношении которых необходимы лабораторные исследования с указанием точек отбора проб и его периодичности;

- согласование программы (плана) производственного контроля.

2. Обследования бассейнов проводятся в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям, а также при наличии жалоб посетителей в связи с нарушением санитарно-противоэпидемического режима эксплуатации бассейнов.

2.1. При обследовании бассейна проверяются:

- выполнение мероприятий по устранению ранее выявленных недостатков, зафиксированных в акте, и ведение журнала регистрации результатов производственного лабораторного контроля;

- соблюдение организации движения посетителей в соответствии с п. 2.5 настоящих санитарных правил;

- соответствие фактической численности посетителей санитарно-гигиеническим требованиям, указанным в таблице 1;

- медицинские книжки о прохождении предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров;

- наличие правил пользования бассейном для посетителей;

- работа душевых сеток и ножных ванн, а также состояние трапов для отвода стоков в душевых, туалетах, на обходных дорожках;

- полнота наполнения ванны бассейна водой;

- наличие актов обследования эффективности работы системы вентиляции специализированной лабораторией;

- наличие учета промывки фильтров при рециркуляционной системе и в бассейнах с морской водой.

В процессе обследования бассейна проводится выборочный отбор проб воды и взятие смывов с поверхностей для исследований с учетом анализа результатов производственного лабораторного контроля, представленных центру госсанэпиднадзора (п. 5.3.8).

3. При неблагоприятной эпидемической ситуации проводятся исследования воды в ванне плавательных бассейнов на наличие возбудителей кишечных инфекций.

4. При появлении спорадических случаев пневмоний неясной этиологии или возникновении среди посетителей бассейна эпидемических внесезонных вспышек острых респираторных заболеваний проводятся исследования воды на наличие легионелл (Legionella pneumophilia), размножению которых способствует теплая вода и брызги. При дыхании мелкодисперсная аэрозоль, содержащая легионеллы, попадает в легкие, что может вызвать "болезнь легионеров" или понтиакскую лихорадку.

Приложение № 2

ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Заболевания	Степень связи с водным фактором
1. Аденовирусная фаринго-конъюнктивальная лихорадка	+++
2. Эпидермофития ("чесотка пловцов")	+++
3. Вирусный гепатит А	++
4. Коксаки инфекция	++
5. Дизентерия	++
6. Отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты	++
7. Туберкулез кожи	++
8. Грибковые заболевания кожи	++
9. Легионеллез	++
10. Энтеробиоз	++
11. Лямблиоз	++
12. Криптоспоридиоз	++
13. Амебный менингоэнцефалит	+
14. Полиомиелит	+
15. Трахома	+
16. Контагиозный Моллюск	+
17. Гонорройный вульвовагинит	+
18. Аскаридоз	+
19. Трихоцефалез	+
20. Острые сальмонеллезные гастроэнтериты	+
21. Стронгилоидоз	+
Связь с водным фактором: +++ - высокая; ++ - существенная; + - возможная.	

Приложение № 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

1. Для обеззараживания воды плавательных бассейнов:

- газообразный хлор;

- хлорная известь;

- двутретьосновная соль гипохлорита кальция, ДТСГК;

- натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ДХЦК;

- гипохлорит кальция нейтральный марки А;

- гипохлорит натрия технический марки А;

- гипохлорит лития;

- дихлорантин;

- дибромантин;

- "Акватабс".

2. Для профилактической дезинфекции ванн бассейна после слива воды, а также помещений и инвентаря (водные растворы):

- хлорная известь: осветленная 1% - для ванн и 0,2 - 0,3% - для помещений и инвентаря;

- хлорамин 0,5% - для помещений и инвентаря;

- ниртан 3%;

- гипохлорит натрия технический марки А и Б (0,1 - 0,2%);

- хлордезин 5,0% - для ванн и композиция: хлордезин 0,5% и сульфохлорантин 0,2% - для помещений и инвентаря;

- борная кислота 10% - для ванн;

- "Дезэффект";

- "Ника-экстра М";

- "РИК-Д";

- "Септустин";

- "Самаровка";

- "Септодор";

- "Аламинол";

- "Велтолен";

- "Лайна";

- "Септабик";

- "Бромосепт-50";

- "Полисепт";

- "БИОПАГ-Д";

- "ФОСФОПАГ-Д".

Содержание

1. Общиеположения и область применения

2.Гигиенические требования к проектированию и строительству плавательныхбассейнов

3.Гигиенические требования к режиму эксплуатации плавательных бассейнов

4.Требования к качеству воды

5.Производственный контроль за эксплуатацией плавательных бассейнов

Приложение1. Программное осуществлениегосударственного санитарно-эпидемиологического надзора за эксплуатациейплавательных бассейнов

Приложение2. Заболевания инфекционнойприроды, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов

Приложение 3. Рекомендуемые обеззараживающие средства и дезинфицирующиепрепараты