

**СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ**  
**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Издание официальное



ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ**

Термины и определения  
Electromagnetic compatibility  
for electronic equipment.  
Terms and definitions

**ГОСТ Р  
50397—92**

ОКСТУ 3401, 6301, 6601

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электромагнитной совместимости технических средств.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по электромагнитной совместимости, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой работы.

Настоящий стандарт должен применяться совместно со стандартами в области электромагнитной совместимости классов технических средств.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Недопустимые к применению термины — синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометкой «Ндп».

2. Заключенная в круглых скобках часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

В алфавитном указателе данные термины приведены обязательно с указанием номера одной статьи.

3. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

ЭМО  
ЭМС технических средств

1.2  
1.1

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Annehmbarstörung	1.7
äußere Storfestigkeit	3.7
atmosphärische Störung	4.3
Beeinflussungs-Unterdrückung	2.6
Breitbandstörung	4.22
Dauerstörung	4.16
elektromagnetische Strahlung	1.15
elektromagnetische Impuls	4.12
elektromagnetische Störquelle	1.10
elektromagnetische Störung	1.3
elektromagnetische Umgebung	1.2
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	1.1
elektrostatische Entladung	4.5
elektrostatische Störung	4.6
Emissionsgrenze	1.14
Emissionspegel	1.13
Entstörausrüstung	2.7
Entstörelement	2.8
Feldstarke-Meßplatz	5.4
galaktische Störung	4.4
gestrahlte Störung	4.7
Imitationstörung	5.7
Impulsrauschstörung	4.15
Impulsstörung	4.13
industrie Störung	4.9
innere System-Beeinflussung	4.24
Kommutationsstörung	4.10
Kontaktstörung	4.11
Knackstörung	4.17
Krachstörung	4.18
leitungsgeführte Störung	4.8
Naturstörung	4.1
Rauschstörung	4.14
reflexionfreier Raum	5.2
Regularstörung	4.19
Reseptor	1.11
Schirm	2.9
Schirmung	2.10
Schirmungsraum	5.1
Smallandstörung	4.21
Störanalysator	5.6
Störeinwirkung	1.4
Storfestigkeit	3.5
Storfestigkeit gegenüber einer Störung	3.6
Störempfänglichkeit	3.3
Störempfängungsgrenze	3.4
Störimitator	5.8
Stör-Meßgerät	5.5
Störsignal	4.25
Störungspegel	1.8
Strahl-Grenzwert	1.17

Strahlungspegel	
T-Raum	1.16
Unregelmäßigkeit	5.3
Unzulässigkeitsstörung	4.20
Zulässigkeitsstörung	1.6
Zwischensystemstörung	1.5
	4.23

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Accepted disturbance	
Anechoic chamber	1.7
Atmospheric disturbance	5.2
Broadband disturbance	4.3
Buzz	4.22
Click	4.18
Conducted disturbance	4.17
Contact disturbance	4.8
Continuous disturbance	4.11
Cosmic disturbance	4.16
Disturbance suppression equipment	4.1
Electromagnetic compatibility, EMC	2.7
Electromagnetic disturbance	1.1
Electromagnetic environment	1.3
Electromagnetic interference; EMI	1.2
Electromagnetic pulse	1.4
Electromagnetic radiation	4.12
Electrostatic discharge	1.15
Electrostatic disturbance	4.5
Emission level	4.6
Emission limit	1.13
Immunity	1.14
Immunity to a disturbance	3.5
Impulsive disturbance	3.6
Interference analyzer	4.13
Interference suppression	5.6
Inter-system disturbance	2.6
Intra-system disturbance	4.23
Intolerable disturbance	4.24
Irregular disturbance	1.6
Level of disturbance	4.20
Limit of disturbance	1.8
Man-made noise	1.9
Narrowband disturbance	4.9
Natural noise	4.21
Noise disturbance	4.1
Noise meter	4.14
Permissible disturbance	5.5
Perturbation continue	1.5
Pulse-noise disturbance	4.16
Radiated disturbance	4.15
Radiation level	4.7
Radiation level limit	1.16
Receptor	1.17
Regular disturbance	1.11
Screen	4.19
	2.9

Screened chamber	5.1
Screening	2.10
Sensibility threshold	3.4
Simulated disturbance	5.7
Simulator of disturbance	5.8
Source of disturbance	1.10
Suppression component	2.8
Susceptibility	3.3
Switching disturbance	4.10
Test site	5.4
TUM-cell	5.3
Unwanted signal	4.25

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Analyseur des parasites	5.6
Antiparasitage	2.6
Appareil de mesure de brouillage	5.5
Blindage	2.10
Brouillage à bande étroite	4.21
Brouillage à large bande	4.22
Brouillage accepté	1.7
Brouillage conduit	4.8
Brouillage de bruit	4.14
Brouillage de bruit et impuls	4.15
Brouillage de commutation	4.10
Brouillage de contact	4.11
Brouillage électromagnétique	1.3
Brouillage électrostatique	4.6
Brouillage imiter	5.7
Brouillage industrielle	4.9
Brouillage inter-systèmes	4.23
Brouillage intolérables	1.6
Brouillage intra-systèmes	4.24
Brouillage non régulier	4.20
Brouillage permmissible	1.5
Brouillage rayonnements	4.7
Brouillage régulier	4.19
Bruit atmosphérique	4.3
Bruit cosmique	4.4
Bruit électromagnétique	1.2
Bruit naturel	4.1
Chambre de écran	5.1
Chambre non écho	5.2
Chambre T-genre	5.3
Claquement	4.17
Compatibilité électromagnétique (CEM)	1.1
Continuous disturbance	4.16
Crachement	4.18
Decharge électrostatique	4.5
Dispositif d'antiparasitage	2.8
Ecran	2.9
Emplacement d'essai	5.4
Environnement électromagnétique	1.2
Équipement d'antiparasitage	2.7
Imitateur de brouillage	5.8

Immunité	3.5
Immunité à une perturbation	3.6
Immunité externe (protection)	3.7
Impulsion électromagnétique	4.12
Influence de brouillage	1.4
Limite de brouillage	1.9
Limite d'émission	1.14
Niveau admissible	1.16
Niveau d'émission	1.13
Niveau de brouillage	1.8
Perturbation impulsive	4.13
Rayonnements électromagnétique	1.15
Recepteur	1.11
Seuil de sensibilité	3.4
Signal brouilleur	4.25
Source de brouillage	1.10
Susceptibilité	3.3
Valeur limite d'une niveau admissible	1.17

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В СТАНДАРТЕ

1. **Техническое средство:** изделие, оборудование, аппаратура или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) электроники, содержащие электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание.

*Примечание.* Техническое средство может быть радиоэлектронным средством (РЭС), средством вычислительной техники (СВТ), средством электронной автоматики (СЭА), электротехническим средством, а также изделием промышленного, научного и медицинского назначения (ПНМ-установки)

2. **Уровень (величины):** среднее или иное взвешенное значение изменяющейся во времени величины, оцененное определенным способом за определенный интервал времени
3. **Норма на уровень:** регламентированный уровень
4. **Сигнал:** изменяющаяся физическая величина, отображающая сообщение или иным образом предназначенная для функционирования технического средства
5. **Полезный сигнал:** электромагнитный сигнал, предназначенный для функционирования технического средства
6. **Качество функционирования (технического средства):** совокупность показателей технического средства, характеризующих его способность удовлетворять требованиям эксплуатации
7. **Переходный процесс:** процесс изменения величины между двумя стационарными состояниями

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК-30)

### РАЗРАБОТЧИКИ:

**Б. П. Патчезеров**, канд. техн. наук (руководитель темы);  
**Ю. И. Бехтин**, канд. техн. наук; **Е. И. Егоров**, канд. техн. наук;  
**А. Д. Князев**, д-р техн. наук (руководитель темы); **В. Н. Кухтин**, канд. техн. наук; **Ю. П. Марасанов**, канд. техн. наук;  
**К. И. Насыров**, канд. техн. наук; **В. Н. Никифорова**, канд. техн. наук; **А. М. Поляков**, канд. техн. наук; **Б. Н. Файзуллаев**, д-р техн. наук; **К. И. Шерман**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 19.11.92 № 1497

3. **Срок первой проверки** — 2003 г.  
**Периодичность проверки** — 10 лет.

4. **Введен впервые**

Редактор *И. И. Зайончковская*  
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*  
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб 11.12.92. Подл. в печ. 08.02.93. Усл. п. л. 0,93. Усл. кр. отт. 0,93.  
Уч.-изд. л. 1,17. Тираж 643 экз.

Орлена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2991

4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентах.

6. Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении.

7. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, а синонимы — курсивом.

## 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

- |  |  |
|--|--|
| 1.1 <b>электромагнитная совместимость технических средств</b> ; ЭМС технических средств: способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам | de elektromagnetische Verträglichkeit; EMV<br>en electromagnetic compatibility; EMC<br>fr compatibilité électromagnétique; CEM |
| 1.2 <b>электромагнитная обстановка</b> ; ЭМО ( <i>поле помех, Идп</i> ): совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах  | de elektromagnetische Umgebung<br>en electromagnetic environment<br>fr environnement électromagnétique                         |
| 1.3 <b>электромагнитная помеха</b> ; помеха электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического средства   | de elektromagnetische Störung<br>en electromagnetic disturbance<br>fr brouillage électromagnétique                             |
| 1.4 <b>влияние помехи</b> : снижение показателей качества функционирования технического средства, вызванного электромагнитной помехой  | de Störeinkwirkung<br>en electromagnetic interference (EMI)<br>fr influence d'brouillage                                       |
| 1.5 <b>допустимая помеха</b> : электромагнитная помеха, при которой качество функционирования технического средства, подверженного ее воздействию, сохраняется на заданном уровне  | de Zulässigstörung<br>en permissible disturbance<br>fr brouillage permissible  |
| 1.6 <b>недопустимая помеха</b> : электромагнитная помеха, воздействие которой снижает качество функционирования технического средства до недопустимого уровня  | de Unzulässigstörung<br>en intolerable disturbance<br>fr brouillage intolerables   |
| 1.7 <b>примемая помеха</b> : электромагнитная помеха, превышающая допустимую и устанавливаемая путем соглашения  | de Annehmbarstörung<br>en accepted disturbance<br>fr brouillage accepté  |
| 1.8 <b>уровень помехи</b> : значение величины электромагнитной помехи, измеренное в регламентированных условиях  | de Störungspegel<br>en level of disturbance<br>fr niveau de brouillage   |

- 1.9 **норма на помеху**; регламентированный максимальный уровень помехи  
de Beeinflussungsschwelle  
en limit of disturbance  
fr limite de brouillage
- 1.10 **источник помехи**; источник искусственно-го или естественного происхождения, которые создают или могут создать электромагнитную помеху  
de elektromagnetische Störquelle  
en source of disturbance  
fr source de brouillage
- 1.11 **рецептор**; техническое средство, реагирующее на электромагнитный сигнал и (или) электромагнитную помеху  
de Rezeptor  
en receptor  
fr récepteur
- 1.12 **электромагнитная эмиссия от источника помехи**; помехоэмиссия: генерирование источником помехи электромагнитной энергии  
Примечание. Генерируемая источником энергия может излучаться в пространство или распространяться кондуктивным путем
- 1.13 **уровень эмиссии**; значение величин электромагнитной помехи, эмитируемой от источника, измеренный в регламентированных условиях  
de Emissionspegel  
en emission level  
fr niveau d'émission
- 1.14 **норма на эмиссию**; регламентированный максимальный уровень эмиссии  
de Emissiongrenze  
en emission limit  
fr limite d'émission
- 1.15 **электромагнитное излучение**; излучение: явление, процесс, при котором энергия излучается источником в пространство в виде электромагнитных волн  
de elektromagnetische Strahlung  
en electromagnetic radiation  
fr rayonnement électromagnétique
- 1.16 **уровень излучения**; уровень электрического и (или) магнитного поля и (или) плотности потока мощности, излучаемые техническим средством, измеренные в регламентированных условиях  
de Strahlungspegel  
en radiation level  
fr niveau de rayonnement
- 1.17 **норма на уровень излучения**; регламентированный максимальный уровень излучения  
de Strahl-Grenzwert  
en radiation level limit  
fr valeur limite d'un niveau de rayonnement
- 1.18 **электромагнитная кондукция (от источника помехи)**; кондукция: явление, процесс, при котором помеха распространяется от источника кондуктивным путем в проводящей среде.  
Примечание. Проводящей средой могут быть сигнальные цепи ввода-вывода, цепи электропитания, экраны, заземлители
- 1.19 **уровень кондукции**; уровень электрического тока и (или) напряжения, и (или) мощности, кондуктируемые техническим средством, измеренный в регламентированных условиях
- 1.20 **норма на уровень кондукции**; регламентированный максимальный уровень кондукции

## 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

- 2.1 **организационное обеспечение ЭМС:** организационные решения, постановления, нормативно-технические документы, направленные на исключение или снижение до приемлемого уровня электромагнитных помех между техническими средствами
- 2.2 **техническое обеспечение ЭМС:** технические решения, направленные на улучшение характеристик их ЭМС
- 2.3 **зона влияния (радиус влияния. Идн):** область пространства, в пределах которой уровень электромагнитной помехи превышает допустимый
- 2.4 **сертификация ТС на соответствие требованиям ЭМС:** мероприятия, в результате которых удостоверяется соответствие определенного типа технического средства требованиям государственных, международных или иных нормативно-технических документов, регламентирующих характеристики ЭМС, посредством выдачи предприятию-изготовителю сертификата
- 2.5 **экспертиза ЭМС:** экспериментальное и (или) теоретическое исследование состояния обеспечения ЭМС технического средства в заданной электромагнитной обстановке
- 2.6 **подавление помех:** мероприятия, имеющие целью ослабление или устранение влияния помех
- 2.7 **помехоподавляющее оборудование:** устройство или комплект устройств, предназначенных для подавления помех
- 2.8 **помехоподавляющий элемент:** часть помехоподавляющего устройства, непосредственно осуществляющая подавление помех
- 2.9 **экран (электромагнитный):** устройство или элемент конструкции устройства, обеспечивающий поглощение, преобразование или отражение электрических и (или) магнитных полей и электромагнитных волн
- 2.10 **экранирование (электромагнитное):** способ ослабления электромагнитной помехи с помощью экрана с высокой электрической и (или) магнитной проводимостью
- de Beeinflussungs-Unterdrückung  
en interference suppression  
fr antibrouillage
- de Entstörausrüstung  
en disturbance suppression equipment  
fr équipement d'antiparasitage
- de Entsiörelement  
en suppression component  
fr dispositif d'antiparasitage
- de Schirm  
en screen  
fr écran
- de Schirmung  
en screening  
fr blindage

- 2) **биологическая защита (от электромагнитного излучения)**: обеспечение регламентированных уровней электромагнитных излучений, соответствующих установленным Санитарными нормами

### 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭМС

- 3.1 **характеристика ЭМС**: характеристика технического средства, отражающая возможность его функционирования в заданной ЭМО и (или) степень его воздействия на другие технические средства
- Примечание. Характеристика ЭМС может отражать свойства технического средства как источника помех, как рецептора и (или) свойства окружающей среды, влияющие на ЭМС технического средства
- 3.2 **параметр ЭМС**: величина, количественно характеризующая какое-либо свойство ЭМС, отражающая одно из значений характеристики ЭМС
- 3.3 **восприимчивость** (электромагнитная): способность рецептора реагировать на электромагнитную помеху
- de Störemfindlichkeit  
en susceptibility  
fr susceptibilité
- 3.4 **порог восприимчивости**: минимальная величина электромагнитной помехи, при которой рецептор на нее реагирует
- de Störemptindungsgrenze  
en sensibility threshold  
fr seuil de sensibilité
- 3.5 **невосприимчивость** (электромагнитная): способность технического средства противостоять воздействию электромагнитной помехи
- de Störfestigkeit  
en immunity  
fr immunité
- 3.6 **устойчивость к электромагнитной помехе; помехоустойчивость**: способность технического средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентированными значениями параметров в отсутствие дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического средства
- de Störfestigkeit gegenüber einer Störung  
en immunity to a disturbance  
fr immunité à une perturbation
- 3.7 **помехозащищенность**: способность ослаблять действие электромагнитной помехи за счет дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического средства
- de äußere Störfestigkeit  
fr immunité externe (protection)

## 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 4.1  | <b>естественная помеха:</b> электромагнитная помеха, источником которой являются природные физические явления  | de Natürstörung<br>en natural noise.<br>fr bruit naturel                                     |
| 4.2  | <b>искусственная помеха:</b> электромагнитная помеха, источником которой является устройство, созданное человеком  |  |
| 4.3  | <b>атмосферная помеха:</b> естественная помеха, источником которой являются электрические разряды в атмосфере  | de atmosphärische Störung<br>en atmospheric disturbance<br>fr bruit atmosphérique            |
| 4.4  | <b>космическая помеха:</b> естественная помеха, источником которой является излучение Солнца, звезд и галактики  | de galaktische Störung<br>en cosmic disturbance<br>fr bruit cosmique                         |
| 4.5  | <b>электростатический разряд:</b> импульсный перенос электрического заряда между телами с разными электростатическими потенциалами   | de elektrostatische Entladung<br>en electrostatic discharge<br>fr décharge électrostatique   |
| 4.6  | <b>электростатическая помеха:</b> естественная помеха, обусловленная электризацией и проявляющаяся вследствие импульсных токов стекания накопленных электрических зарядов и (или) электростатических разрядов          | de elektrostatische Störung<br>en electrostatic disturbance<br>fr brouillage électrostatique |
| 4.7  | <b>излучаемая помеха:</b> электромагнитная помеха, распространяющаяся в пространстве   | de gestrahlte Störung<br>en radiated disturbance<br>fr brouillage rayonnements               |
| 4.8  | <b>кондуктивная помеха:</b> электромагнитная помеха, распространяющаяся по проводникам   | de leitungsgeführte Störung<br>en conducted disturbance<br>fr brouillage conduitic           |
| 4.9  | <b>индустриальная помеха:</b> электромагнитная помеха, создаваемая техническими средствами.<br>Примечание. К индустриальным помехам не относятся помехи, создаваемые излучениями выходных трактов радиопередатчиков    | de industrie Störung<br>en man-made noise<br>fr brouillage industrielle                      |
| 4.10 | <b>коммутационная помеха:</b> индустриальная помеха, возникающая при процессах коммутации тока и напряжения  | de Kommutationstörung<br>en switching disturbance<br>fr brouillage de commutation            |
| 4.11 | <b>контактная помеха:</b> электромагнитная помеха, обусловленная излучением токопроводящих контактов и (или) среды с полнейшей проводимостью при воздействии на них электромагнитного поля                             | de Kontaktstörung<br>en contact disturbance<br>fr brouillage de contact                      |
| 4.12 | <b>электромагнитный импульс; ЭМИ:</b> изменение уровня электромагнитной помехи в точные времена, измеримого с временем установления переломного процесса в техническом средстве, на которое это изменение воздействует | de elektromagnetischer Impuls<br>en electromagnetic pulse<br>fr impulsion électromagnétique  |
| 4.13 | <b>импульсная помеха:</b> электромагнитная помеха в виде одиночного импульса, последовательности или наряда импульсов  | de Impulsstörung<br>en impulsive disturbance<br>fr perturbation impulsive                    |

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 4.14 | <b>шумовая помеха:</b> электромагнитная помеха, источником которой является электромагнитный шум  | de Rauschstörung<br>en noise disturbance<br>fr brouillage de bruit                           |
| 4.15 | <b>импульсно-шумовая помеха:</b> электромагнитная помеха, энергетический спектр которой имеет импульсные и шумовые составляющие   | de Impulsrauschstörung<br>en pulse-noise disturbance<br>fr brouillage de bruit et impuls     |
| 4.16 | <b>непрерывная помеха:</b> электромагнитная помеха, уровень которой не уменьшается ниже определенного значения в регламентированном интервале времени   | de Dauerstörung<br>en continuous disturbance<br>fr perturbation continue                     |
| 4.17 | <b>кратковременная помеха:</b> электромагнитная помеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, меньше некоторой величины, регламентированной для данного технического средства                             | de Knackstörung<br>en click<br>fr claquement   |
| 4.18 | <b>непродолжительная помеха:</b> электромагнитная помеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, сравнительно невелика, но больше некоторой величины, регламентированной для данного технического средства | de Krachstörung<br>en buzz<br>fr crachement  |
| 4.19 | <b>регулярная помеха:</b> электромагнитная помеха, возникающая и исчезающая через определенные промежутки времени   | de Regularstörung<br>en regular disturbance<br>fr brouillage regulier                        |
| 4.20 | <b>нерегулярная помеха:</b> электромагнитная помеха, возникающая и исчезающая через различные случайные промежутки времени  | de Unregularstörung<br>en irregular disturbance<br>fr brouillage non regulier                |
| 4.21 | <b>узкополосная помеха:</b> электромагнитная помеха, ширина спектра которой меньше или равна ширине полосы пропускания рецептора  | de Smalbandstörung<br>en narrowband disturbance<br>fr brouillage à bande etraite             |
| 4.22 | <b>широкополосная помеха:</b> электромагнитная помеха, ширина спектра которой больше полосы пропускания рецептора   | de Breitbandstörung<br>en broadband disturbance<br>fr brouillage à large bande               |
| 4.23 | <b>межсистемная помеха:</b> электромагнитная помеха, источник которой находится в системе, не относящейся к рассматриваемой   | de Zwischensystemstörung<br>en inter-system disturbance<br>fr brouillage inter-systèmes      |
| 4.24 | <b>внутрисистемная помеха:</b> электромагнитная помеха, источник которой находится внутри рассматриваемой системы   | de inner System-Beeinflussung<br>en intra-system disturbance<br>fr brouillage intra-systèmes |
| 4.25 | <b>мешающий сигнал:</b> электромагнитный сигнал, который ухудшает качество функционирования технического средства   | de Störsignal<br>en unwanted signal<br>fr signal brouilleur                                  |

## 5. ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 5.1 | <b>экранированная камера:</b> помещение, обладающее свойствами экранирования для разделения внутренней электромагнитной обстановки от внешней | de Schirmungsraum<br>en screened chamber<br>fr chambre de écran |
|-----|---|---|

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 5.2 | <b>безэховая камера:</b> экранированная камера с поглощающим электромагнитные волны покрытием внутренних поверхностей   | de reflexionfreier Raum<br>en anechoic chamber<br>fr chambre non écho        |
| 5.3 | <b>T-камера:</b> экранированная камера, представляющая собой отрезок волновода, в которой может быть возбуждена поперечная электромагнитная волна   | de T-Raum<br>en TEM-cell<br>fr chambre T-genre                               |
| 5.4 | <b>измерительная площадка:</b> площадка, пригодная для измерения помех, излучаемых испытуемым устройством, параметров и характеристик ЭМС технического средства и отвечающая регламентированным требованиям   | de Feldstärke-Meßplatz<br>en test site<br>fr emplacement d'essai             |
| 5.5 | <b>измеритель помех:</b> селективный микровольтметр, для которого регламентирована величина отношения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе, вызывающих одинаковое показание измерительного прибора, содержащий инерционные детекторы | de Stör-Meßgerät<br>en noise meter<br>fr appareil de mesure de brouillage    |
| 5.6 | <b>анализатор помех:</b> измеритель помех, оборудованный устройством временной селекции   | de Störanalysator<br>en interference analyzer<br>fr analyseur des parasites  |
| 5.7 | <b>имитируемая помеха:</b> электромагнитная помеха с заданными значениями параметров, создаваемая с целью измерения или оценки помехоустойчивости   | de Imitationstörung<br>en simulated disturbance<br>fr brouillage imiter      |
| 5.8 | <b>имитатор помех:</b> устройство, предназначенное для генерации и передачи в проводящую среду и (или) окружающее пространство имитируемых помех  | de Störimitator<br>en simulator of disturbance<br>fr imitateur de brouillage |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Анализатор помех	5.6
Восприимчивость	3.3
Влияние помехи	1.4
Защита биологическая (от электромагнитного излучения)	2.11
Зона влияния	2.3
Излучение	1.16
Излучение электромагнитное (от источника помехи)	1.15
Измеритель помех	5.5
Имитатор помех	5.8
Импульс электромагнитный	4.12
Источник помехи	1.10
Камера безэховая	5.2
Камера-T	5.3
Камера экранированная	5.1
Кондукция электромагнитная (от источника помехи)	1.18
Невосприимчивость	3.5
Норма на помеху	1.9
Норма на уровень излучения	1.17
Норма на уровень кондукции	1.20
Норма на эмиссию	1.14
Обеспечение ЭМС организационное	2.1

Обеспечение ЭМС техническое	2.2
Оборудование помехоподавляющее	2.7
Обстановка электромагнитная	1.2
Параметр ЭМС	3.2
Площадка измерительная	5.4
Подавление помех	2.6
<i>Поле помех</i>	1.2
Помеха	1.3
Помеха атмосферная	4.3
Помеха внутрисистемная	4.24
Помеха допустимая	1.5
Помеха естественная	4.1
Помеха излучаемая	4.7
Помеха ионизируемая	5.7
Помеха импульсная	4.13
Помеха импульсно-шумовая	4.15
Помеха индустриальная	4.9
Помеха искусственная	4.2
Помеха коммутационная	4.10
Помеха кондуктивная	4.8
Помеха контактная	4.11
Помеха космическая	4.4
Помеха кратковременная	4.17
Помеха межсистемная	4.23
Помеха недопустимая	1.6
Помеха непрерывная	4.16
Помеха непродолжительная	4.18
Помеха нерегулярная	4.20
Помеха приемлемая	1.7
Помеха регулярная	4.19
Помеха узкополосная	4.21
Помеха широкополосная	4.22
Помеха шумовая	4.14
Помеха электромагнитная	1.3
Помеха электростатическая	4.6
Помехозащищенность	3.7
Помехоустойчивость	3.6
Порог восприимчивости	3.4
<i>Радиус влияния</i>	2.3
Разряд электростатический	4.5
Рецептор	1.11
Сертификация ТС на соответствие требованиям ЭМС	2.4
Сигнал мешающий	4.25
Совместимость технических средств электромагнитная	1.1
Уровень излучения	1.16
Уровень кондукции	1.19
Уровень помехи	1.8
Уровень эмиссии	1.13
Устойчивость к электромагнитной помехе	3.6
Характеристика ЭМС	3.1
Экран	2.9
Экранирование	2.10
Экстремизм ЭМС	2.5
Элемент помехоподавляющий	2.8
ЭМИ	4.12
Эмиссия	1.12
Эмиссия электромагнитная (от источника помехи)	1.12