

ГОСТ 28722—90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

**МАШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСНЫЕ
КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

Издание официальное

Б3.8—2004



Москва
Стандартинформ
2006

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Машины сельскохозяйственные и лесные

КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ

Методы испытаний

ГОСТ
28722—90Machinery for agriculture and forestry.
Mowers-crushers. Methods of testingМКС 65.060.50
ОКП 47 4411

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на косилки-плющилки (далее — машины), предназначенные для скашивания и одновременного плющения кормовых культур.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Порядок приемки машины на испытания — по ГОСТ 28305.
- 1.2. Вместе с образцами машин, предназначенных для испытаний, должна быть представлена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601.
- 1.3. Машины, предназначенные для испытаний, должны быть укомплектованы согласно эксплуатационной документации. Необходимо поставить дополнительные запасные части, принадлежащие к количеству, необходимому для испытаний.
- 1.4. Обкатка, регулировка и обслуживание машин должны проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией.
- 1.5. В течение всего периода испытаний должна регистрироваться наработка, продолжительность и трудоемкость всех проводимых работ по ремонту и обслуживанию машины, причины возникновения и способ устранения дефектов, отказов и неисправностей.

2. АППАРАТУРА

- 2.1. При испытаниях машин должны быть использованы измерительные приборы, инструмент и аппаратура, у которых погрешность измерения не должна превышать значений, указанных в таблице.

Измеряемая величина	Допускаемая погрешность измерения, %
Линейные размеры	± 1,0
Угловые размеры	± 5,0
Сила	± 2,5
Время	± 1,0
Частота вращения	± 0,5
Давление	± 2,0
Масса машины	± 2,0
Масса почвы, растений	± 0,5
Температура воздуха	± 2,0
Влажность воздуха	± 2,0
Скорость ветра	± 2,5

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1991
 © Стандартинформ, 2005

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

- 3.1. Перед испытаниями машины должны быть обкатаны и отрегулированы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 3.2. Испытания следует проводить в агротехнические сроки, характерные для зоны деятельности машиноиспытательной организации.
- 3.3. При подготовке машины к проведению испытаний по определению функциональных показателей согласно инструкции по эксплуатации должен быть установлен режим работы, соответствующий условиям испытаний и агротехническим требованиям.
- 3.4. Для проведения испытаний по определению функциональных показателей машин должен быть выбран и подготовлен участок длиной не менее 100 м и шириной не менее 10 проходов машины. Участок должен быть типичным для зоны испытаний, которые следует проводить на уборке основных культур с урожайностью не менее 20 т/га. Рельеф участка должен быть ровный (с уклоном не более 2°) с равномерным растительным покровом.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Определение параметров конструкции

- 4.1.1. Параметры конструкции машин определяют по ГОСТ 26025. Кроме параметров, измеряемых по ГОСТ 26025, определяют параметры и показатели, приведенные в приложении 1.
- 4.1.2. Испытание противокоррозионной защиты проводят по СТ СЭВ 4766.
- 4.1.3. Статическое давление на почву определяют по СТ СЭВ 4367*.
- 4.1.4. Сжимающую силу вальцов измеряют динамометром при полностью сжатых вальцах.

4.2. Определение условий испытаний

- 4.2.1. Номенклатура показателей, характеризующих условия испытаний машин и подлежащих определению, должна соответствовать указанной в приложении 2.
- 4.2.2. Тип почвы, рельеф, микрорельеф, влажность и твердость почвы в слое от 0 до 10 см, температуру, относительную влажность воздуха и скорость ветра определяют по ГОСТ 20915.
- 4.2.3. Определение характеристики культуры на корню
Фактический урожай, ботанический состав убираемых растений, фазы развития основного растения, длина, высота и диаметр стеблей, число растений на 1 м² и влажность растительного материала следует определять по СТ СЭВ 6100.

4.3. Определение функциональных показателей

- 4.3.1. Номенклатура функциональных показателей приведена в приложении 3.
- 4.3.2. Испытания следует проводить на участке длиной не менее 20 м при трехкратной повторности опыта.
- 4.3.3. Пропускную способность машины (Q) в килограммах в секунду определяют по формуле

$$Q = \frac{mL}{t}, \quad (1)$$

где m — масса погонного метра валка (определяется как среднеарифметическое проб, взятых в пяти местах валка), кг/м;

L — длина участка, м;

t — время измерения, с.

4.3.4. Рабочую скорость (V_p) в метрах в секунду определяют по формуле

$$V_p = \frac{L}{t}. \quad (2)$$

4.3.5. Фактическую ширину захвата определяют по СТ СЭВ 6100.

4.3.6. Определение показателей качества работы

4.3.6.1. Высоту стерни и потери на стерне определяют по СТ СЭВ 6100.

Прочие потери (несрезанные стебли; растения, срезанные частями) собирают на участке, взвешивают и пересчитывают в процентах к урожаю на гектар.

4.3.6.2. Ширину, высоту валка и расстояние между валками определяют по СТ СЭВ 6100.

4.3.6.3. Полноту плющения определяют по трем пробам массой не менее 1 кг каждая, отбираемым на минимальной длине по всей ширине и высоте валка. Все растения по признаку

* Введен в ГОСТ 22445—88.

механического повреждения стеблей делятся на три группы: полностью плющенные, плющенные на $\frac{1}{2}$ длины стебля и неплющенные.

Полностью плющеными считаются стебли, имеющие механические повреждения в виде сплющенных участков, продольных трещин, изломов, перегибов с повреждением кутикулы (водонепроницаемой оболочки). При этом каждое междуузлие должно иметь повреждение. Определению полноты плющения подлежат только основные стебли без боковых веточек и подгона длиной менее 60 % средней длины стебля.

Полноту плющения (λ) в процентах определяют по формуле

$$\lambda = \frac{m' + 0,5m''}{m}, \quad (3)$$

где m — масса пробы, кг;

m' и m'' — масса стеблей соответственно плющенных полностью и на $\frac{1}{2}$ длины стебля, кг.

4.3.6.4. Динамику сушки плющенной травы определяют путем отбора проб на влажность из уложенных машиной валков с максимальной шириной. Отбор проб проводят от начала прокоса через каждые 2 ч в течение дня, начиная с 7 ч утра, в пятикратной повторности. Определяют среднеарифметическое значение влажности и строят график сушки растений. То же самое проводят с неплющенным материалом и сравнивают оба графика. На графиках необходимо указать температуру и влажность воздуха, а также скорость ветра.

Определение динамики сушки методом взвешивания решеток приведено в приложении 4.

4.3.7. Определение энергетических показателей

4.3.7.1. Энергетические показатели машин определяют одновременно с определением показателей качества их работы.

4.3.7.2. Методы измерения параметров и определения показателей по СТ СЭВ 4767 и СТ СЭВ 6100.

4.4. Определение эксплуатационных показателей

4.4.1. Эксплуатационные показатели — производительность за основное, оперативное, производственное и эксплуатационное время, расход топлива — определяют по ГОСТ 24055. Ежедневно должны учитываться убранная площадь, расход топлива, технические и технологические неполадки.

4.5. Определение показателей надежности

4.5.1. Показатели надежности определяют в условиях эксплуатации для машины в целом.

4.5.2. Термины и определения — по СТ СЭВ 292 и СТ СЭВ 878.

4.5.3. Номенклатура определяемых показателей — по СТ СЭВ 878.

4.5.4. Методы определения показателей надежности — по РД 50—690 и СТ СЭВ 4492.

4.5.5. Испытание на надежность машины проводят по планам наблюдений по РД 50—690.

4.5.6. Критерии отказов и предельных состояний определяют по СТ СЭВ 3943 и СТ СЭВ 4364.

4.5.7. Оценку приспособленности к техническому обслуживанию проводят по ГОСТ 26026.

4.5.8. Результаты испытания на надежность регистрируют ежедневно в соответствии с требованиями СТ СЭВ 879 и ГОСТ 26026.

4.6. Определение показателей условий труда

4.6.1. Оценку безопасности конструкции машины проводят по ГОСТ 12.2.042, СТ СЭВ 1850, СТ СЭВ 3087, СТ СЭВ 3631 и СТ СЭВ 5659.

4.6.2. Определение эргономических показателей и соблюдение требований по охране труда проводят по ГОСТ 12.2.002, СТ СЭВ 3922 и СТ СЭВ 3923.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты измерений обрабатывают методами математической статистики по ГОСТ 15895*.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний должен содержать следующие разделы:

1. Введение (цель испытания и характеристика хода испытаний).
2. Описание машины (назначение, техническая характеристика, технологический процесс).
3. Условия испытаний.
4. Результаты испытаний.
5. Заключение.

* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 50779.10—2000, ГОСТ Р 50779.11—2000.

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных параметров и показателей, характеризующих конструкцию косилки-плющилки

- Тип двигателя (трактора).
- Вид двигателя.
- Рабочий объем цилиндров, см³.
- Номинальная мощность, кВт.
- Номинальная частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), с⁻¹.
- Рабочие скорости, км/ч.
- Транспортная скорость, км/ч.
- Тип шин.
- Давление в передних и задних шинах, кПа.
- Размеры шин, мм:
 - передних колес;
 - задних колес;
- Режущий аппарат:
 - тип;
 - ход ножа;
 - средняя скорость резания, м · с⁻¹.
- Высота среза, мм:
 - минимальная;
 - максимальная.
- Плющильный аппарат:
 - тип;
 - характеристика вальцов;
 - количество;
 - диаметр, мм;
 - длина, мм;
 - частота вращения, мин⁻¹;
 - ход, мм;
 - сжимающая сила, Н.
- Количество обслуживающего персонала, чел.

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСЛОВИЙ ИСПЫТАНИЙ

- Период проведения испытаний.
- Место испытаний.
- Тип почвы и название ее по механическому составу.
- Рельеф поля.
- Микрорельеф.
- Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, Па.
- Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, %.
- Температура воздуха, °С.
- Относительная влажность воздуха, %.
- Скорость ветра, м/с.
- Характеристика культуры на корню:
 - наименование культуры;
 - укос (номер укоса);
 - фаза развития растений;
 - высота растений, см;
 - длина растений, см;
 - диаметр стеблей, мм;
 - число растений на 1 м², шт.;
 - ботанический состав, %;
 - урожайность растений, т/ч;
 - влажность растений, %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОСИЛОК-ПЛЮЩИЛОК

Вид работы.
 Пропускная способность, кг/с.
 Рабочая скорость, м/с.
 Фактическая ширина захвата, м.
 Высота стерни, см.
 Потери, %:
 на стерне (за счет высоты среза);
 за счет несрезанных стеблей и растений, срезанных частями.
 Ширина валка, см.
 Высота валка, см.
 Расстояние между валками, м.
 Полнота плющения, %.
 Снижение влажности с 7 часов утра до 19 часов, %:
 плющенного материала;
 неплющенного материала.
 Суммарное тяговое сопротивление, м.
 Суммарная потребляемая мощность, кВт.
 Удельный расход топлива, кг/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ СУШКИ МЕТОДОМ ВЗВЕШИВАНИЯ РЕШЕТОК

1. Динамику сушки определяют сравнением степени уменьшения влажности материала, плющенного машиной и скошенного, но неплющенного. Пробу плющенного материала отбирают по всей ширине валка непосредственно за машиной. В это же время отбирают пробу неплющенного материала с ближайшего участка. Пробы массой не более 5 кг размещают на сетках-решетках размером 1 × 1 м, расположенных на высоте не менее чем 0,30 м над поверхностью земли.

2. Пробы отбирают в 7 ч утра и взвешивают их вместе с предварительно взвешиванием решетками. Все решетки с пробами размещают под открытым небом. Каждые 2 ч до 19 ч определяют:

массу решеток с находящимися на них пробами материала;
 температуру воздуха;
 влажность воздуха;
 скорость ветра.

3. Степень уменьшения массы проб (U) в процентах определяют по формуле

$$U = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100, \quad (4)$$

где m_1 — начальная масса пробы (в 7 ч), кг;

m_2 — масса пробы при взвешивании в 9; 11 . . . и т. д. часов, кг.

Ускорение сушки плющеного материала, по сравнению с неплющенным (r) в процентах, определяют по формуле

$$r = \left(\frac{u_2}{u_1} - 1 \right) \cdot 100, \quad (5)$$

где u_1 — степень уменьшения массы пробы неплющенного материала, %;

u_2 — степень уменьшения массы плющенного материала, %.

4. Все показатели определяют каждые 2 ч: в 7, 9, 11, . . . и т. д. часов.

На основании полученных данных строят графики зависимости u_1 , u_2 , r , ϕ и V от времени дня.

Испытания проводят в трехкратной повторности в течение дня.

В качестве результата испытаний принимается ускорение сушки (r) в 19 ч.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственной комиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам

РАЗРАБОТЧИКИ

В.А. Ясенецкий, канд. техн. наук; В.В. Брей, канд. техн. наук; Г.И. Якименко; Л.В. Погорелый, М.Ф. Горбачева; С.Г. Кукта

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.11.90 № 2783

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6944—89

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.601—95	1.2
ГОСТ 12.2.002—91	4.6.2
ГОСТ 12.2.042—91	4.6.1
ГОСТ 15895—77	разд. 5
ГОСТ 20915—75	4.2.2
ГОСТ 24055—88	4.4.1
ГОСТ 26025—83	4.1.1
ГОСТ 26026—83	4.5.7, 4.5.8
ГОСТ 28305—89	1.1
РД 50—690—89	4.5.4, 4.5.5

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2005 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 02.06.2005. Подписано в печать 13.07.2005. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 40 экз. Зак. 136. С 1501.