

ГОСТ 3.1121—84

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К КОМПЛЕКТНОСТИ И ОФОРМЛЕНИЮ  
КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ  
НА ТИПОВЫЕ И ГРУППОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
(ОПЕРАЦИИ)**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2008

Единая система технологической документации

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ И ОФОРМЛЕНИЮ  
КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ТИПОВЫЕ И ГРУППОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОПЕРАЦИИ)**

**ГОСТ  
3.1121—84**

Unified system of technological documentation.

General requirements for completeness and arrangement of sets of documents on  
typical and group technological processes (operations)

МКС 01.110

ОКСТУ 0003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 1984 г. № 3973 дата введения  
установлена

01.01.86

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции) изготовления, ремонта изделий и их составных частей, а также формы и правила оформления универсальных документов, применяемых при их разработке.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Комплектность технологических документов (далее — документов) на типовые (групповые) технологические процессы (далее — ТТП (ГТП)) и типовые (групповые) технологические операции (далее — ТО (ГО)) зависит от:

- типа производства по ГОСТ 14.004—83;
- стадии разработки документов по ГОСТ 3.1102—81;
- степени детализации описания технологических процессов, установленных по ГОСТ 3.1109—82;
- применяемых технологических методов изготовления и ремонта изделий.

1.2. Тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операций ( $K_{\text{з.о}}$ ):

$1 = K_{\text{з.о}} < 10$  — при массовом и крупносерийном производстве;

$10 < K_{\text{з.о}} < 20$  — при среднесерийном производстве;

$20 < K_{\text{з.о}} < 40$  — при мелкосерийном производстве;

$K_{\text{з.о}}$  не регламентируется — при единичном производстве.

П р и м е ч а н и я:

1. Значение  $K_{\text{з.о}}$  принимают для планового периода равным 1 мес.

2.  $K_{\text{з.о}} = \frac{O}{P}$ , где  $O$  — число различных операций,  $P$  — число рабочих мест, на которых выполняют различные операции.

3.7.4.1. При заполнении переменной информации в документах, в которые внесена постоянная часть информации типографским или другим способом, допускается применять прочие способы записи.

3.7.4.2. При разработке документов, не предназначенных для микрофильмирования, допускается их двустороннее заполнение.

3.8. Информацию общего характера, например общие требования к выполнению процесса, общие требования по безопасности труда и т. п. следует указывать до начала описания операций (перед первой операцией) в графе «Наименование и содержание операции», а при наличии «плавающих граф» — по всей длине строки документа.

3.9. При указании в документах данных по технологическим режимам, СТО, трудозатратам, комплектующим составным частям изделий, основным и вспомогательным материалам следует руководствоваться следующим порядком:

- общие данные, характерные для всей группы изделий (их составных частей), следует указывать в документах, где описываются основные действия по выполнению технологического процесса (операции), например в МК, КТПП, ТИ;

- переменные данные, относящиеся к конкретным изделиям (их составным частям), следует указывать в ВТП (ВТО), КТИ; КК; КЭ и других документах, приведенных в табл. 1.

3.10. При участии исполнителей разных профессий в выполнении одной операции все их действия должны быть описаны в строгой последовательности. Информацию по трудозатратам в МК или КТПП следует указывать отдельно по каждой профессии и разряду исполнителей. Заполнение граф при этом следует выполнять следующим образом:

- для первого (одного) исполнителя заполняют все графы, необходимые для указания постоянной части информации;

- для других исполнителей на последующих строках или через одну свободную строку — только графы, содержащие переменную информацию, например данные по профессии, разряду работы и др.

При бригадном методе работы допускается указывать необходимые данные со ссылкой на номер (код) бригады. Номер (код) бригады следует указывать в графе «Проф.».

3.11. При ссылке на обозначения документов (комплектов документов), применяемых при выполнении ТПП (ГТП), очередность их записи следует выполнять по их видам в порядке, указанном в табл. 2.

Таблица 2

Наименование (условное обозначение) вида документа	Дополнительные указания по записи обозначений документов ТПП (ГТП)
1. Ведомость оснастки (ВО)	Ссылку на обозначение документа следует выполнять при указании всего состава технологической оснастки на ТПП (ГТП) по изделиям (их составным частям) — к первой операции
2. Карта типового (группового) технологического процесса (КТПП)	Ссылку на обозначение документа (комплекта документов) следует выполнять к операциям, где применяют данные документы. Запись наименования операции следует выполнять в соответствии с полным названием процесса или применением краткой или обобщенной формы его записи, например при ссылке в МК или в КТПП на ТПП (ГТП) процесса перемещения, в графе «Номер операции» проставить следующий порядковый номер операции, а в графе «Обозначение документа» указывать только обозначение ТПП (ГТП) перемещения. Остальной состав документов, указанный в КТПП перемещения, записывать в данном документе не следует.
3. Ведомость технологических документов (ВТД)	Документ следует применять для указания состава изделий (составных их частей) и документов, применяемых при выполнении операции. Ссылку на обозначение документа следует применять к первой операции, после ВО
4. Ведомость деталей к типовому (групповому) технологическому процессу (ВТП)	Ссылку на обозначение документа следует применять в ВТД к каждому изделию (составной его части)
5. Карта технологической информации (КТИ)	Ссылку на обозначение документа следует применять в ВТД к каждому изделию (составной его части)

Наименование (условное обозначение) вида документа	Дополнительные указания по записи обозначений документов ТТП (ГТП)
6. Карта типовой (групповой) операции (КТО) 7. Ведомость деталей к типовой (групповой) операции (ВТО) 8. Комплектовочная карта (КК)	Ссылку на обозначение документа следует применять к каждой операции, где данный документ применяется Ссылку на обозначение документа следует применять к каждой операции, после указания обозначения КТО
9. Карта эскизов (КЭ)	Ссылку на обозначение документа следует применять в ВТД или в документах, где указывается переменная информация с привязкой к номерам операций по каждому изделию (составной его части)
10. Технологическая инструкция (ТИ)	Ссылку на обозначение документа следует применять к операциям, где данный документ применяется То же
11. Инструкция по охране труда (ИОТ)	*

3.12. В документах количество и место введения операций технического контроля на каждый ТТП (ГТП), независимо от применяемых видов описания, устанавливает разработчик документов в соответствии с порядком, принятым в отрасли или на предприятии (в организации).

3.13. При комплектовании документов ТТП (ГТП) расположение документов следует выполнять в соответствии с порядком ссылок на их обозначения.

3.14. Сквозную нумерацию листов в пределах комплекта документов ТТП (ГТП) следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1119—83.

#### 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ТТП (ГТП) И ТО (ГО)

4.1. В составе форм специального назначения, применяемых при разработке документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО), следует различать специализированные и универсальные формы документов.

4.1.1. Специализированные формы предназначены для разработки документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО) одного метода, например карта типового (группового) технологического процесса КТПП термической обработки; ведомость деталей к групповому технологическому процессу (ВТП) гальванических покрытий.

4.1.2. Универсальные формы предназначены для разработки документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО) разных технологических методов и их видов.

4.2. К универсальным формам документов, применяемым при разработке ТТП (ГТП) и ТО (ГО), следует отнести:

- КТПП/У формы 1 и 1а;
- ВТП/У (ВТО/У) формы 2 и 2а, 3 и 3а, 4 и 4а, 5 и 5а, 6 и 6а, 7 и 7а.

4.2.1. Выбор и необходимость применения универсальных форм специального назначения определяет разработчик документов.

4.2.2. Основными требованиями по выбору и применению универсальных форм документов являются:

- отсутствие необходимых форм документов в стандартах ЕСТД или в отраслевых стандартах;
- удобство применения на рабочих местах универсальных форм взамен действующих специализированных форм документов.

4.2.3. Универсальные формы документов следует применять независимо от типа производства.

4.2.4. Взамен КТПП/У допускается применять соответствующие формы МК по ГОСТ 3.1118—82 при условии:

- простановки необходимых данных по технологическим режимам в тексте описания содержания операции (перехода), например «Нагреть заготовки до 800 °С и выдержать в течение 3 мин» или «Нагреть заготовки T=800 °С, выдержать t = 3 мин»;

- дополнительного введения в формы МК служебного символа «Р» и соответствующих граф.

4.2.4.1. При введении в формы МК дополнительного служебного символа «Р» и соответствующих граф разработчик документов обязан определить состав и виды технологических режимов, применяемых при выполнении процесса (операции).

4.2.4.2. Выбор состава и видов, применяемых технологических режимов, а также порядок их размещения устанавливает разработчик документов исходя из условий требований по охране труда для каждой операции и качества изготовления изделий (составных частей изделия).

4.2.4.3. В заголовке графы разработчиком документов на первом и последующих листах МК следует проставлять условные обозначения применяемых видов технологических режимов в соответствии с требованиями НТД на государственном или отраслевом уровнях.

4.2.4.4. Выбор ширины графы для каждого условного обозначения вида технологического режима определяет разработчик документов из условия значности вносимой информации и кратности размеров ширины имеющихся граф, заполняемых по служебным символам А, Б, К/М, В, Е, Л/М, Н/М.

4.2.4.5. Простановка конкретных данных по выбранным значениям параметров технологических режимов осуществляется разработчиком документов после текстового описания содержания операции (перехода) с новой строки и привязкой к служебному символу «Р». Пример оформления МК с введенной дополнительной графой для указания данных по технологическим режимам приведен в приложении 1.

4.2.5. Графы форм 1 и 1а КТП/У следует заполнять и оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1118—82 и настоящего стандарта. Пример оформления КТП/У приведен в приложении 2.

4.2.6. ВТП/У (ВТО/У) следует применять совместно с формами МК по ГОСТ 3.1118—82, КТП/У или с соответствующими специализированными формами КТП и КТО по методам изготовления изделий (составных частей изделий).

4.2.6.1. В зависимости от объема вносимой в формы ВТП/У и (ВТО/У) переменной информации следует различать:

- формы с полным объемом переменной информации;
- формы с неполным объемом переменной информации.

4.2.6.2. Формы ВТП/У (ВТО/У) с полным объемом переменной информации следует применять с документами (комплект документов), где описан ТТП (ГТП) или ТО (ГО) без указания данных по применяемому виду (типу, модели) оборудования или с указанием группы видов (типов, моделей) оборудования, а также без указания постоянной общей части информации по трудозатратам.

4.2.6.3. Формы ВТП/У (ВТО/У) к каждой операции с неполным объемом переменной информации следует применять с документами (комплект документов), где описан ТТП (ГТП) или ТО (ГО) с указанием конкретных данных по применяемому одному виду (типу, модели) оборудования и постоянной (общей части) информации по трудозатратам к каждой операции.

4.2.6.4. В зависимости от объема вносимой переменной информации, применения технологических методов и расположения поля подшивки для всего комплекта документов формы ВТП/У (ВТО/У) следует применять в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Номер формы	Указания по объему вносимой переменной информации	Указания по применяемым технологическим методам	Расположение поля подшивки
2 и 2а	Полный	Различные методы обработки для изготовления (ремонта) деталей	Горизонтальное
3 и 3а	»	То же	Вертикальное
4 и 4а	Не полный	»	Горизонтальное
5 и 5а	То же	»	Вертикальное
6 и 6а	»	Различные методы (кроме обработки) для изготовления (ремонта) изделий и сборочных единиц	Горизонтальное
7 и 7а	»	То же	Вертикальное

**П р и м е ч а н и е.** Допускается взамен форм 2, 2а, 3 и 3а ВТП/У и ВТО/У применять соответственно формы 2, 1б, 4, 3б МК по ГОСТ 3.1118—82 с указанием данных, соответствующих наименованию граф, относящихся к строкам с символами «С» и «Ш».

Пример заполнения формы МК/ВТП приведен в приложении 1.

4.2.6.5. Формы ВТП/У (ВТО/У) учитывают построчный (модульный) принцип внесения информации. Каждой начальной строке модуля соответствует свой служебный символ.

4.2.6.6. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного модуля, и предназначены для разделения информации (поиска информации с учетом применения средств механизации и автоматизации).

Простановка служебных символов производится допускаемыми способами заполнения информации по ГОСТ 3.1118—82, является обязательной и не зависит от применяемых методов проектирования документов.

Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию при описании одной операции на данном листе документа, при условии заполнения документов рукописным способом или на печатающей машине, а также для документов, не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации.

4.2.6.7. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки и выполняемые прописной буквой, например «М 01; А 10» и т. д.

4.2.6.8. Состав информации, размещаемой на строках с привязкой к служебным символам М, А, Б, В, Г, Д, Е, К/М, Л/М, Н/М, Т, должен соответствовать требованиям ГОСТ 3.1118—82 и ГОСТ 3.1404—86.

Состав информации, размещаемой на строках с привязкой к служебным символам С, Р и Ш, указан в табл. 4.

Таблица 4

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы
С	Номер по порядку изделий (составных их частей), изготавливаемых (ремонтируемых по ТТП (ГТП) или ТО (ГО); наименования и обозначения по конструкторским документам, информация по массе изделий и сборочных единиц
Р	Переменные данные по технологическим режимам, расчетные данные по основному и вспомогательному времени
Ш	Переменные данные по номерам цеха, участка, рабочего места, операции и трудозатратам

4.2.6.9. Простановку служебных символов в заголовках граф, где указаны наименования граф, при рукописном способе заполнения информации, с применением печатающей машины или при применении механизированного метода разработки документов следует предусматривать при размножении бланков.

4.2.6.10. Последовательность внесения переменной информации для каждого изделия (составной его части) по операциям с привязкой к служебным символам приведена в табл. 5.

Таблица 5

Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы ВТП (ВТО)	Очередность заполнения служебных символов
Маршрутное	2 и 2а	С, М, М, А, Б, Т
	3 и 3а	С, М, М, М, В, Г, Д, Е, Т
	4 и 4а	С, М, М, Ш, Т
	5 и 5а	С, М, М, М, Ш, Т
	6 и 6а	С, Ш, К/М, Т
	7 и 7а	С, Ш, Л/М, Н/М, Т

Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы ВТП (ВТО)	Очередность заполнения служебных символов
Операционное	2 и 2а	С, М, М, А, Б, Т, Р
	3 и 3а	С, М, М, М, В, Г, Д, Е, Т, Р
	4 и 4а	С, М, М, Ш, Т, Р
	5 и 5а	С, М, М, М, Ш, Т, Р
	6 и 6а	С, Ш, К/М, Т, Р
	7 и 7а	С, Ш, Л/М, Н/М, Т, Р

**Примечания:**

1. При указании информации по основному материалу, применяемому для изготовления детали, запись данных в зависимости от расположения поля подшивки в формах документов следует выполнять в две или три строки. Первую строку с привязкой к служебному символу «М» следует заполнять в соответствии с правилами для графы 2 МК по ГОСТ 3.1118—82. Последующую строку (последующие строки) следует заполнять в соответствии с наименованием граф.

2. Для форм документов с вертикальным расположением поля подшивки допускается перечень изделий в строках с символом «С» указывать отдельно от переменной информации, относящейся к ним.

4.2.6.11. При заполнении информации в строках с привязкой к служебным символам следует выполнять общие правила — указывать только переменную информацию, не дублируя из МК или соответствующей КТТП данных, относящихся ко всей группе изделий (их составным частям).

4.2.6.12. Запись переменной информации в формах 4, 4а и 6, 6а, относящейся к графам на строках с символом «Ш», следует выполнять в технологической последовательности по каждой операции, используя для этого длину всей строки, рассчитанной на две операции.

При необходимости указания дополнительной информации к операции по технологическим режимам эти данные следует размещать на следующей строке с символом «Р».

Запись переменных для следующей операции необходимо проводить с начала последующей строки.

4.2.6.13. При операционном описании ТТП (ГТП) запись переменных данных о технологической оснастке следует выполнять с указанием номера перехода. Простановку номера перехода следует выполнять в левой части первой строки, перед указанием данных о технологической оснастке.

При заполнении данных о технологической оснастке следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки.

Последовательность записи информации о технологической оснастке — по ГОСТ 3.1118—82.

Запись следует выполнять по всей длине строки с возможностью (при необходимости) переноса информации на последующие строки.

Информацию по каждому средству технологического оснащения следует разделять знаком «;».

Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например:

АБВГ ХХХХХХ.ХХХ (2) — сверло Ø 8,5 Р 18;

АБВГ ХХХХХХ.ХХХ (1) — резец проходной Т 15 К 6.

Допускается не указывать количество применяемых единиц технологической оснастки при указании данных в ведомости оснастки (ВО).

4.2.6.14. При операционном описании ТТП (ГТП) запись переменных данных по технологическим режимам следует выполнять после указания переменных данных по технологической оснастке, с новой строки и с указанием служебного символа «Р».

Состав переменных данных по технологическим режимам устанавливает разработчик документов, в каждом случае, применительно к технологическим методам изготовления (ремонта) изделий (составных их частей).

При отсутствии указания переменных данных о технологической оснастке для каждого перехода перед переменными данными по технологическим режимам следует проставлять номер перехода.

4.2.6.15. При необходимости отражения в ВТП (ВТО) дополнительных данных к содержанию операций в виде текстового описания по выполняемым действиям требованиям по изготовлению (ремонту) изделий (составных их частей) и т. п. соответствующую запись информации следует выпол-

нять с новой строки с привязкой к служебному символу «О» после заполнения данных, относящихся к служебному символу «Б» или «Д».

4.2.6.16. Графы форм КТПП/У и ВТП (ВТО) следует заполнять в соответствии с табл. 6.

Таблица 6

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
1	—	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например С 01, М 02, А 03. В целях разделения информации при указании номеров строк от 01 до 09 при условии возможного применения служебного символа «О» допускается перед порядковым номером вместо нуля применять знак «Ø», например Ø 4
2	НПП	С	Номер по порядку изделия (составной его части), изготовляемого (ремонтируемого) по ТТП (ГТП) или ТО (ГО). Правила внесения информации могут быть установлены в соответствии с отраслевыми НТД
3	Наименование изделия	С	Наименование изделия детали (сборочной единицы) по основному конструкторскому документу
4	Обозначение изделия	С	Обозначение (код) изделия (детали, сборочной единицы) по основному конструкторскому документу
5	—	М	Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись данных следует выполнять всегда на второй строке, после служебного символа «С», с разделением информации через косую линию
6	Код	М	Код материала по классификатору
7	ЕВ	М, К, Н	Код единицы величины (массы, длины, площади и т. п.) детали (сборочной единицы, изделия) или заготовки по Классификатору СОЕИ
8	МД	С, М	Масса детали (сборочной единицы, изделия) по конструкторскому документу
9	ЕН	М, Б, К, Е, Н	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1; 10; 100
10	Н. расх.	М, К, Н	Норма расхода
11	КИМ	М	Коэффициент использования материала по ГОСТ 14.004—83
12	Код заготовки	М	Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливка, поковка, прокат и т. п.)
13	Профиль и размеры	М	Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать из условия имеющих габаритных размеров заготовки (высота или толщина, ширина или диаметр, длина), например 100-1000-2500
14	КД	М	Количество деталей, изготовляемых из одной заготовки
15	МЗ	М	Масса заготовки
16	Цех	А, В, Ш	Номер (код) цеха, в котором выполняют операцию
17	Уч.	А, В, Ш	Номер (код) участка, конвейера, поточной линии. Допускается графу не заполнять
18	РМ	А, В, Ш	Номер (код) рабочего места. Допускается графу не заполнять
19	Опер.	А, В, Ш	Номер операции в технологической последовательности изготовления (ремонта) изделия (составной его части), включая операции технического контроля и перемещений по КТПП или МК



Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
20	Код, наименование операции	А, В	Код операции по технологическому классификатору, наименование операции. Допускается код операции не указывать
21	Обозначение документа	А, Г	Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении операции. В графе следует указывать только те обозначения документов, которые отсутствуют в МК или КТПП и привязаны к конкретному обозначению изделия (его составной части), например КЭ, в которой содержатся конкретные данные на изделие (его составную часть) одного обозначения
22	Код, наименование оборудования	Б, Д	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования. Информацию следует указывать через разделительный знак «;». Допускается: - не указывать инвентарный номер, код оборудования; - взамен краткого наименования указывать модель; - не заполнять графу при условии дублирования информации с МК или КТПП
23	СМ	Б, Е	В графе следует проставлять условное обозначение (код), выраженное числовым значением и характеризующее степень механизации, применяемой на данной операции, например: - обработка детали вручную — 1; - обработка детали на универсальном металлорежущем станке — 2; - обработка детали на металлорежущем станке с ЧПУ — 3; - обработка детали на агрегатном станке — 4; - обработка детали на автоматической линии — 5. Обязательность заполнения устанавливается на отраслевом уровне
24	Проф.	Б, Е	Код профессии по классификатору ОКПДТР
25	Р	Б, Е	Разряд работы, необходимой для выполнения операции
26	УТ	Б, Е	Код условий труда (форма и система оплаты труда и условия труда) по классификатору ОКПДТР и код вида нормы
27	КР	Б, Е	Количество исполнителей, занятых при выполнении операции
28	КОИД	Б, Е, Ш	Количество одновременно изготавливаемых деталей. П р и м е ч а н и е. При выполнении операций перемещения следует указывать объем грузовой единицы (количество деталей в таре)
29	ОП	Б, Е, Ш	Объем производственной партии в штуках. П р и м е ч а н и е. При выполнении операций перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии (количество грузовых единиц перемещаемых одновременно)
30	$K_{шт}$	Б, Е	Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании. При одностаночном обслуживании $K_{шт} = 1$
31	$T_{шт}$	Б, Е, Ш	Норма подготовительно-заключительного времени на операцию. Допускается указывать норму штучно-калькуляционного времени ( $T_{штк}$ )
32	$T_{шт}$	Б, Е, Ш	Норма штучного времени на операцию. Допускается указывать расценки при указании в графе 31 $T_{штк}$

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
33	—	Т	Данные о применяемой технологической оснастке
34	—	Р	Переменные данные по технологическим режимам
35	Т	Р	Норма вспомогательного времени на переход
36	Т'	Р	Норма основного времени на переход
37	Наименование детали, сб. единицы или материала	К, М, Л	Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции
38	Обозначение, код	К, М, Н	Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторским документам или материалов по классификатору
39	ОПП	К, М, Н	Обозначение подразделения (склада, кладовой и т. п.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы; при разработке — куда поступают
40	КИ	К, М, Н	Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия; при разборке — количество получаемых
41	—	С, М, В, Г, Д; Е, Т, Р, Ш, Л, Н	Графы для особых указаний. Порядок заполнения граф и обязательность заполнения устанавливаются в отраслевых НТД

## Примечания:

- Графы 16—18 следует заполнять при наличии переменной информации.
- Обязательность заполнения граф 29—32 и 38—40 устанавливается отраслевыми НТД.

4.2.6.17. Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 7 исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

Таблица 7

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
1	1,1а	—	—	13,0	5
	2,2а			13,0	5
	3,3а			13,0	5
	4,4а			15,6	6
	5,5а			13,0	5
	6,6а			15,6	6
	7,7а			13,0	5
2	2,2а	НПП	С	20,8	8
	3,3а			28,6	11
	4,4а			20,8	8
	5,5а			28,6	11
	6,6а			20,8	8
	7,7а			26,0	10
3	2,2а	Наименование изделия	С	98,8	38
	3,3а			59,8	23
	4,4а			114,4	44
	5,5а			59,8	23
	6,6а			114,4	44
	7,7а			59,8	23

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
4	2,2a	Обозначение изделия	С	62,4	24
	3,3a		С	65,0	25
	4,4a		С	62,4	24
	5,5a		С	65,0	25
	6,6a		С	59,8	23
	7,7a		С	65,0	25
5	2,2a	—	М	273,0	105
	3,3a		М	153,4	59
	4,4a		М	270,4	104
	5,5a		М	153,4	59
6	2,2a	Код	М	33,8	13
	3,3a		М	52,0	20
	4,4a		М	33,8	13
	5,5a		М	39,0	15
7	1,1a	ЕВ	К, М	13,0	5
	2,2a		М	13,0	5
	3,3a		М	10,4	4
	4,4a		М	10,4	4
	5,5a		М	28,6	11
	6,6a		К, М	10,4	4
	7,7a		Н, М	13,0	5
8	2,2a	МД	М	20,8	8
	3,3a		М	26,0	10
	4,4a		М	18,2	7
	5,5a		М	20,8	8
	6,6a		С	20,8	8
	7,7a		С	18,2	7
9	1,1a	ЕН	Б	18,2	7
	1,1a		К, М	13,0	5
	2,2a		М, Б	13,0	5
	3,3a		М, Е	13,0	5
	4,4a		М	13,0	5
	5,5a		М	13,0	5
	6,6a		К, М	13,0	5
	7,7a		Н, М	13,0	5
10	1,1a	Н. расх.	К, М	20,8	8
	2,2a		М	20,8	8
	3,3a		М	31,2	12
	4,4a		М	20,8	8
	5,5a		М	31,2	12
	6,6a		К, М	20,8	8
	7,7a		Н, М	20,8	8
11	2,2a	КИМ	М	18,2	7
	3,3a		М	20,8	8
	4,4a		М	18,2	7
	5,5a		М	20,8	8

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
12	2,2а	Код заготовки	М	39,0	15
	3,3а		М	52,0	20
	4,4а		М	41,6	16
	5,5а		М	39,0	15
13	2,2а	Профиль и размеры	М	75,4	29
	3,3а		М	62,4	24
	4,4а		М	75,4	29
	5,5а		М	75,4	29
14	2,2а	КД	М	18,2	7
	3,3а		М	18,2	7
	4,4а		М	18,2	7
	5,5а		М	18,2	7
15	2,2а	МЗ	М	20,8	8
	3,3а		М	20,8	8
	4,4а		М	20,8	8
	5,5а		М	20,8	8
16	1,1а	Цех	А	10,4	4
	2,2а		А	10,4	4
	3,3а		В	10,4	4
	4,4а		Ш	10,4	4
	5,5а		Ш	10,4	4
	6,6а		Ш	10,4	4
	7,7а		Ш	10,4	4
17	1,1а	Уч.	А	10,4	4
	2,2а		А	10,4	4
	3,3а		В	18,2	7
	4,4а		Ш	10,4	4
	5,5а		Ш	18,2	7
	6,6а		Ш	10,4	4
	7,7а		Ш	15,6	6
18	1,1а	РМ	А	10,4	4
	2,2а		А	13,0	5
	3,3а		В	10,4	4
	4,4а		Ш	13,0	5
	5,5а		Ш	10,4	4
	6,6а		Ш	10,4	4
	7,7а		Ш	10,4	4
19	1,1а	Опер.	А	13,0	5
	2,2а		А	13,0	5
	3,3а		В	13,0	5
	4,4а		Ш	28,6	11
	5,5а		Ш	28,6	11
	6,6а		Ш	28,6	11
	7,7а		Ш	28,6	11
20	1,1а	Код. наименование операции	А	75,4	29
	2,2а		А	72,8	28
	3,3а		В	101,4	39

## С. 2 ГОСТ 3.1121—84

1.3. Комплекты документов, разрабатываемые и оформляемые на ТПП и ГТП изготовления и ремонта изделий (их составных частей), условно подразделяют на:

- основной;
- дополнительный;
- полный.


1.4. Под основным комплектом документов ТПП и ГТП следует понимать совокупность документов, необходимых и достаточных для выполнения процесса, без учета входимости технологических инструкций (ТИ), инструкций по охране труда (ИОТ), стандартов предприятий (СТП), карт типовых (групповых) операций перемещений, но содержащих ссылки на их обозначения.

Основной комплект документов ТПП и ГТП может включать документы (комплекты документов), отражающие требования по выполнению технологического процесса, включающего один или несколько технологических методов, с учетом сопутствующих операций.

Варианты основных комплектов документов ТПП (ГТП) в зависимости от типа производства, стадии разработки документов и степени детализации описания технологического процесса приведены в табл. 1.

1.5. Под дополнительным комплектом документов ТПП (ГТП) следует понимать совокупность ТИ, ИОТ, карты типовых (групповых) операций на перемещения, СТП, ссылки на обозначения которых имеются в основном комплекте документов, необходимых и достаточных для выполнения процесса вместе с основным комплектом документов.

1.6. Основной и дополнительный комплекты документов составляют полный комплект ТПП (ГТП).



1.7. Комплект документов ТПП (ГТП) может состоять из документов, разработанных:

- с применением средств автоматизации;
- с применением средств механизации;
- без применения средств механизации и автоматизации;
- с частичным применением средств механизации и автоматизации (смешанный вариант).

1.8. При оформлении документов, входящих в комплект ТПП (ГТП), следует руководствоваться общими требованиями ГОСТ 3.1129—93, ГОСТ 3.1130—93 и соответствующих стандартов ЕСТД, устанавливающих правила оформления документов, входящих в комплект, и правила записи технической информации.

1.9. При изготовлении (ремонте) деталей (изделий) из цветных металлов в состав технологических процессов следует включать операции по сбору и сдаче технологических отходов.

Оформление указанных операций следует выполнять на формах документов, используемых для описания технологических процессов. Допускается применять формы ТИ.

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
21	1,1а	Обозначение документа	А	153,4	59
	2,2а		А	153,4	59
	3,3а		Г	153,4	59
22	1,1а	Код, наименование оборудования	Б	166,4	64
	2,2а		Б	119,6	46
	3,3а		Д	153,4	59
23	1,1а	СМ	Б	10,4	4
	2,2а		Б	10,4	4
	3,3а		Е	10,4	4
24	1,1а	Проф.	Б	18,2	7
	2,2а		Б	18,2	7
	3,3а		Е	18,2	7
25	1,1а	Р	Б	13,0	5
	2,2а		Б	10,4	4
	3,3а		Е	10,4	4
26	1,1а	УТ	Б	13,0	5
	2,2а		Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
27	1,1а	КР	Б	13,0	5
	2,2а		Б	10,4	4
	3,3а		Е	10,4	4
28	2,2а	КОИД	Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
	4,4а		Ш	13,0	5
	5,5а		Ш	20,8	8
	6,6а		Ш	13,0	5
	7,7а		Ш	20,8	8
29	2,2а	ОП	Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
	4,4а		Ш	20,8	8
	5,5а		Ш	26,0	10
	6,6а		Ш	23,4	9
	7,7а		Ш	26,0	10
30	1,1а	К <sub>св.</sub>	Б	20,8	8
	2,2а		Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
31	2,2а	Т <sub>св.</sub>	Б	18,2	7
	3,3а		Е	18,2	7
	4,4а		Ш	18,2	7
	5,5а		Ш	18,2	7
	6,6а		Ш	18,2	7
	7,7а		Ш	18,2	7

Продолжение табл. 7

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
32	2,2a	Т <sub>авт</sub>	Б	20,8	8
	3,3a		Е	20,8	8
	4,4a		Ш	20,8	8
	5,5a		Ш	20,8	8
	6,6a		Ш	20,8	8
	7,7a		Ш	20,8	8
33	2,2a	—	Т	273,0	105
	3,3a		Т	153,4	59
	4,4a		Т	270,4	104
	5,5a		Т	153,4	59
	6,6a		Т	270,4	104
	7,7a		Т	150,8	58
34	1,1a	—	Р	273,0	105
	2,2a		Р	234,0	90
	3,3a		Р	114,4	44
	4,4a		Р	231,4	89
	5,5a		Р	114,4	44
	6,6a		Р	231,4	89
	7,7a		Р	111,8	43
35	2,2a	Т <sub>с</sub>	Р	18,2	7
	3,3a		Р	18,2	7
	4,4a		Р	18,2	7
	5,5a		Р	18,2	7
	6,6a		Р	18,2	7
	7,7a		Р	18,2	7
36	2,2a	Т <sub>с</sub>	Р	20,8	8
	3,3a		Р	20,8	8
	4,4a		Р	20,8	8
	5,5a		Р	20,8	8
	6,6a		Р	20,8	8
	7,7a		Р	20,8	8
37	1,1a	Наименование детали, сб. единицы или материала	К, М	119,6	46
	6,6a		К, М	135,2	52
	7,7a		Л, М	150,8	58
38	1,1a	Обозначение, код	К, М	75,4	29
	6,6a		К, М	59,8	23
	7,7a		Н, М	65,0	25
39	1,1a	ОПП	К, М	13,0	5
	6,6a		К, М	13,0	5
	7,7a		Н, М	20,8	8
40	1,1a	КИ	К, М	18,2	7
	6,6a		К, М	18,2	7
	7,7a		Н, М	18,2	7
41	2,2a	—	С	91,0	35
	3,3a		С, М, В, Г, Д, Е, Т, Р	15,6	6
	4,4a		С	72,8	28
	5,5a		С, М, Ш, Т, Р	15,6	6
	6,6a		С	54,6	21
	7,7a		Ш, Л, Н, М, Т, Р	18,2	7

## С. 22 ГОСТ 3.1121—84

### Примечания:

1. Возможное количество знаков вносимой информации на один знак меньше соответствующей ширины графы.
2. Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

4.2.6.18. Разделение граф следует производить вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5—1,5 мм.

При автоматизированном проектировании разделение граф по вертикали и разделение строк по горизонтали следует выполнять наборами соответствующих символов по ГОСТ 27464—87.

### Примечания:

1. Допускается разделять графы сплошной вертикальной линией на всю ширину строки.
2. Допускается разделение граф производить не на каждой строке.
3. При применении автоматизированных методов проектирования документов допускается выполнять формы с учетом максимальной возможности размещения печатающих символов на одной строке для различных устройств АЦПУ ЭВМ без разделения строк. Увеличение ширины формата формы документа выполнять за счет изменения размеров граф, не обведенных утолщенной линией 2s.

При автоматизированной разработке с применением максимальной значности печатающих устройств АЦПУ ЭВМ (128 символов) допускается в документах не выполнять крайние вертикальные линии, ограничивающие ширину формата. В этом случае допускается увеличивать отдельную(ные) графу(ы), не предусматривающую(ие) внесение закодированной информации, на два знака.





КАРТА ТИПОВОГО (ГРУППОВОГО) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
(последующие листы)

Формат 10

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1121-84

По ГОСТ 3.1103-82

A	Цикл	Уч.	РМ	Днев.	Код.	Наименование операции	Обозначение документа								
							СМ	Проект.	Р	УТ	КР	ЕН	Конт.	Н.в.в.с.	
B	Код.	Наименование детали, об. сборки или материала					Обозначение, код								
K/M	P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
А Ø1															
Б Ø2															
K/M Ø3							30								
P Ø4															
Ø5															
Ø6															
Ø7															
Ø8															
Ø9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															

210

4 x 4,25 - 17

16 x 8,5 - 136

4,25

5,5

297

5,5

По ГОСТ 3.1103-82

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(первый или заглавный лист)

С		Наименование изделия										Обозначение изделия														
		Код	ЕВ	МД	ЕН	К. рос.	КМ	Код заготовки	Профиль и размеры		КД	МЗ	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОМД	ЕН	ОН	Конт	Ул.з	Улит	Гр	Гр	
1	С	01		3																						
5																										
6				7	8	9	10	11	12		13															15
16		17	18	19	20				21																	
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										

**ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)**  
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82	
По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82	
По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82	
По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82	
По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82	
С	НПП	Наименование изделия						Обозначение изделия						КД	МЗ		
М	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. раск.	КИМ	Код заготовки	Прорисль и размеры						КД	МЗ		
А	Цех	Уч	РМ	Опер.	Код, наименование операции		Обозначение документа						КД	МЗ			
Б	Код, наименование оборудования						СМ	Проп.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Конт.	Г.п.з	Т.шт
Р																	
Г	С	Ф	1														
М	Ф	2	3														
М	Ф	5															
М	Ф	6	7	8	9	10	11	12	13							14	15
А	Ф	16	17	18	19	20	21							29	30	31	32
Б	Ф	22															
Т	Ф	33															
Р	Ф	34															
Ф	Ф																
Ф	Ф																
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
												297		5,5		5,5	

**ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)**  
(первый или заглавный лист)

<i>ГОСТ 3.1121-84 Форма 3</i>														
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>														
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>														
По ГОСТ 3.1103-82	С	ИПП				Наименование изделия				Обозначение изделия				41
	М	Код				ЕВ	МД		ЕН	Н. расч.		КИМ		
	М	Код заготовки				Профиль и размеры				КД	МЭ			
	В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции								
	Е	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОНД	ЕН	ОП	Кит	Тл.з	Тшт		
Р												Тд	Тр	
По ГОСТ 3.1103-82	С 01	2	3							4			41	
	М 02	5												
	М 03	6	7			8	9			10	11		41	
	М 04	12	13							14	15		41	
	В 05	16	17	18	19	20						41		
	Г 06	21											41	
	Д 07	22											41	
	Е 08	23	24	25	26	27	28	9	29	30	31	32	41	
	Т 09	33											41	
	Р 10	34								35	36		41	
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
По ГОСТ 3.1103-82	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
		<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>														

297

6 x 4,25 = 25,5

24 x 8,5 = 204

23

210

5

**ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)**  
(последующие листы)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 3а														
По ГОСТ 3.1103-82														
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82								
По ГОСТ 3.1103-82	С	ИПП				Наименование изделия				Обозначение изделия				41
	М	Код				ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ				
	М	Код заготовки				Профиль и размеры				КД	МЗ			
	В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции								
	Е	СМ	Проект.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т. л. з	Т. шт		
Р												Тв	Тс	
По ГОСТ 3.1103-82	С φ1	2		3					4					41
	М φ2	5												41
	М φ3	6				7	8		9	10		11		41
	М φ4	12				13								41
	В φ5	16	17	18	19	20								41
	Г φ6	21												41
	Д φ7	22												41
	Е φ8	23	24	25	26	27	28	9	29	30	31	32		41
	Т φ9	33												41
	Р 10	34									35	36		41
По ГОСТ 3.1103-82	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
По ГОСТ 3.1103-82	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	28													
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82								
По ГОСТ 3.1103-82														

297

6 x 4,25 = 25,5

26 x 8,5 = 221

23

5



Т а б л и ц а 1

Тип производства	Стадия разработки технологической документации	Степень детализации описания технологического процесса	Номер варианта комплекта	Условное обозначение вида документа по ГОСТ 3.1102—81										Указания по применению				
				ТЛ	МК	КТП	ВТД	ВТП	ВО	КК	КТИ	КТО	ВТО		КЭ	ТИ		
Единицное, мелкосерийное	Предварительный проект. Разработка документа-ции опытного образца (опытной партии, опытного ремонта)	Маршрутное	1	○	●		○	●	○	○	○							МК выполняет роль основного документа, где все операции описываются в технологической последовательности без указания переключений. В содержании операции указывают общие действия, характерные для всей группы изделий (их составных частей) с указанием общих данных по средствам технологического оснащения, трудовым и материальным затратам. Переменные данные указывают в ВТП с привязкой к обозначениям изделий (их составных частей) и номерам операций, без указания данных по технологическим режимам
				○	●		○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1121-84		По ГОСТ 3.1103-82		Форма 4а																	
По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82																					
		Наименование изделия								Обозначение изделия																											
С	НПП	Код		ЕВ		МД		ЕН		Н. раск.		КНМ		Код		заготовки		Профиль и размеры																			
М	Код	уч.		РН		Днев.		КВНА		ОП		Т.п.з		Т.шт		Дек		Уч.		РН		Днев.		КВНА		ОП		Т.п.з		Т.шт		Т.п.з					
Ш	Центр	уч.		РН		Днев.		КВНА		ОП		Т.п.з		Т.шт		Дек		Уч.		РН		Днев.		КВНА		ОП		Т.п.з		Т.шт		Т.п.з					
Р																																					
1 С	ø1																																				
5																																					
М	ø2																																				
М	ø3																																				
Ш	ø4	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32			
Т	ø5	33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49			
Р	ø6																																				
ø7																																					
ø8																																					
ø9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 5

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

С	наименование изделия				обозначение изделия				41	
	НПП	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.	КНМ			
М	Профиль и размеры				МД		МЗ			
Ш	Цех	Уч.	Р.М.	опер.	КОМД	оп	Т.л.з	Т.шт		
Р							Тв	Тв		
С ø1	2	3			4				41	
М ø2	5									
М ø3	6		7	8	9	10		11	41	
М ø4	12		13					14	15	41
Ш ø5	16	17	18	19	20	29		31	32	41
Т ø6	33									41
Р ø7	34							35	36	41
ø8										
ø9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					

По ГОСТ 3.1103-82

23

297

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

210

5

4,25

24 × 8,5 = 204

5 × 4,25 = 21,25

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(последующие листы)

ГОСТ 3.1121-84 форма 5а										
ГОСТ 3.1103-82										
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					
С	НПП		наименование изделия			обозначение изделия				41
	Код		ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ			
М	код заготовки		Профиль и размеры			КД	МЗ		41	
Ш	Цех	Уч.	Р.М.	Флер.	КОИД	ОП	Т.п.з	Т.шт		
Р							Т.в.	Т.о		
С 01	2		3			4			41	
М 02	5									
М 03	6		7		8	9	10	11	41	
М 04	12		13				14	15	41	
Ш 05	16	17	18	19	20	29	31	32	41	
Т 06	33								41	
Р 07	34						35	36	41	
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82										

297

5 × 4,25 = 21,25

26 × 8,5 = 221

4,25

23

210

5

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(первый или заглавный лист)

С		Наименование изделия		Обозначение изделия				МД				
		Цех	Уч. рм.	Опер.	Код	Уч. рм.	Опер.	Гл.з	Г шт			
Ш	К/М	Наименование детали, сф. единицы, материала		Обозначение, код		Гл.з	КН	Ж.раст.	Тс.			
		Цех	Уч. рм.	Опер.	Код							
Р	2				4				41	8		
Г С Ø1	16	17	18	19	28	29	31	32	28	29	31	32
Ш Ø2	37				38				39	7	9	40
К/М Ø3	33											
Т Ø4	34											35
Р Ø5												36
Ø6												
Ø7												
Ø8												
Ø9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

210

41 × 4,25 = 17

15 × 8,5 = 127,5

4,25

5,5

297

5,5

По ГОСТ 3.1103-82

ГОСТ 3.1121-84 форма б

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(последующие листы)

ГОСТ 3.1121-84											Формат Б0					
По ГОСТ 3.1103-82											По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82											По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82											По ГОСТ 3.1103-82					
С	Ш	К/М	Р	Наименование изделия				Обозначение изделия				МД				
				НПП	Цек. Уч.	Р.М.	Опер.	Комп.	ОП	Конт.	Т.з.		Т.шт.	Г.шт.		
				Наименование детали, ее единицы или материала				Обозначение, код				Т.в.				
2	3			4				41				8				
С Ø1	16	17	18	19	20	29	31	32	16	17	18	19	28	29	31	32
Ш Ø2	37			38					39	7	9	40				40
К/М Ø3	33															40
Т Ø4	34															35
Р Ø5																36
Ø6																
Ø7																
Ø8																
Ø9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
По ГОСТ 3.1103-82											По ГОСТ 3.1103-82					
210											297					
4,25											5,5					
16 × 8,5 = 136											5,5					
6 × 4,25 = 25											5,5					

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 7

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

С	НПП		Наименование изделия				Обозначение изделия				МД	
	Цех	Уч.	Р.М	Опер.	КОИД	ОП	Т.п.э	Т.шт				
П/М	Наименование детали, сб. единицы или материала											
Н/М	Обозначение, код					ОП	УВ	ЕН	КИ	Н.расх.		
Р								Тв	То			
С 01	2		3				4					8
Ш 02	16	17	18	19			20	29	31	32		41
Л/М 03	37											41
Н/М 04	38						39	7	9	40	10	41
Т 05	33											41
Р 06	34								35	36		41
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82						
По ГОСТ 3.1103-82												

По ГОСТ 3.1103-82

210

5

4,25

24 × 8,5 = 204

5 × 4,25 = 21,25

23

297

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)  
(последующие листы)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 7а

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82								
С	ИП	Наименование изделия				Обозначение изделия				ИД
Ш	Цех	Уч.	Я.М.	Опер.	Я.И.Д.	ОП	Т.п.з	Т.шт	41	
Л/М	Наименование детали с единицы, материала									
И/М	Обозначение, код				ОП	ЕВ	ЕН	КН	Н. рас.	
Р							Тв	Тс	8	
С 01	2		3			4				
Ш 02	15	17	18	19	28	29	31	32	41	
Л/М 03	37								41	
И/М 04	38				39	7	9	40	10 41	
Т 05	33								41	
Р 06	34						35	38	41	
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82								
По ГОСТ 3.1103-82										

5 × 4,25 = 21,25

26 × 0,5 = 221

4,25

5

210

23

297

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

ГОСТ 3.1118-82										Форма 2							
Дубл.	Взам.	Подп.								□. 01100. 00041	2	1					
Разработ	Исполн	Цели	24.02.84		НПО "Ритм"			XXXXXX		□ 50290. 00071							
Н. контр.			Свердлов		Козырьки												
А	Цел	Уч.	РМ	Опер.	Код.	Обозначение документа											
Б	Код.	наименование оборудования				СМ	Проп.	Р	УТ	НР	КМД	ЕН	ОП	Кшт	Т.р.з	Тшт	
К/М	наименование детали, с/б единицы или материала				Обозначение, код		ОП	ЕН	ОП	ЕН	ОП	ЕН	ОП	ЕН	КМ	Н. расг.	
Р					Конт. и/б. Постав. с/б.		Полнота		Габ	Уб.кв		Уб.кв		Уб.кв			
А 01	12	01	101	005	XXXX.	Комплектование		□ 30290. 00016;		□ 44290. 00041;		НОТ № 1210-84					
Б 02	АБВГ.	XXXXXX.	XXX	комплектующий стол			1	XXXX	XXX	1	1	1	1	1	1	1	
О 03	Скомплектовать входящие детали и уложить в тару																
Т 04	АБВГ.	XXXXXX.	XXX	- спец. тара													
05																	
А 06	12	01	110	010	XXXX.	Сварка		□ 20290. 00018;		НОТ № 1261-84							
Б 07	АБВГ.	XXXXXX.	XXX	- сталь			1	XXXX	XXX	1	1	1	1	1	1	1	
О 08	Установить детали 1-3 на деталь 2 и закрепить																
Т 09	АБВГ.	XXXXXX.	XXX	- базовое приспособление													
10																	
А 11	12	01	111	015	XXXX.	Прихватка		□ 20290. 00018;		НОТ № 1274-84							
Б 12	АБВГ.	XXXXXX.	XXX	- полуавтомат А-547 У			1	XXXX	XXX	1	1	1	1	1	1	1	
М 13	Проволока сварочн. СВ-08 Г2С; Д-1,2; М-12 XXXXXX. XXXX																
О 14	Прихватить установленные детали на 4 точки с каждой стороны																
Р 15	З Н прямая 120 20																
МК/КТП		ТПП дуговой и электрошлаковой сварки															



ГОСТ 3.1118-82										Форма 2а								
Дубл.	Взам.	Подп.								□. 01100. 00041	2	2						
			XXXXXX							□. 50290. 00071								
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	наименование операции	СМ	Пров.	Р	УТ	КР	КВМД	ЕН	ДП	Кшт.	Т л.з	Т шт	
Б	Код, наименование оборудования																	
К/Н	Наименование детали, её единицы или материала																	
Р	Коды шва (соед. сд.) (подробности)																	
01																		
А 02	12	01	112	020	XXXX	Сварка	□. 20290. 00010											НОТ № 1274-84
Б 03	АБВГ. XXXXXX. XXX - полуавтомат А-547 У																	
М 04	Проболока сборочная СВ-08 Г2С; Д-1.2; Н-12																	
05	Газ уелемислмый (основная защита)																	
06	1. Приварить детали 1 и 2																	
Р 07								3	Н		Прямая				120	20		16
08	2. Приварить детали 3 и 2																	
Р 09								3	Н		Прямая				120	20		16
0 10	3. Контроль исполнителем																	
11																		
А 12	12	01	113	025	XXXX.	Слесарная	□. 20290. 00110;											НОТ № 1201-84
Б 13	АБВГ. XXXXXX. XXX - верстак																	
0 14	Защитить напльды сварных швов и пригнупить острие кромок																	
Т 15	АБВГ. XXXXXX. XXX - машина шлифовальная; АБВГ. XXXXXX. XXX - отработка																	
16	АБВГ. XXXXXX. XXX - кузз ПП 150 * 16 * 32 24 А 10-П С27 К5 35 М/с А. 1 ял. ГОСТ 2424-83																	
17																		
МК/КТП																		

ГОСТ 3.1118-82												Формат 2						
Дубл.																		
Взам.																		
Лист.																		
Разработ.	Иванов		ЦЗЗК	24.02.84	НПО "РИТМ"			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Н. контр.	Сидоров		Сив/А	25.02.84	Козырьки													
А	Цех	Уч.	РН	Опер.	Код, наименование операции		СМ		Проф.	Р	УТ	КР	КМД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.э	Тшт
Б	Код, наименование оборудования						Обозначение, код											
К/М	Наименование детали, сф. единицы или материала																	
Р																		
СФ1	1		Козырек		АБВГ. XXXXXX. XXX												2,650	
КФ2	1		Пластина (Ст. 3 ГОСТ 380-94; h=3)		АБВГ. XXXXXX. XXX												0,650	
Ф3	2		Основание ( то же )		АБВГ. XXXXXX. XXX												1,350	
Ф4	3		Пластина ( " )		АБВГ. XXXXXX. XXX												0,650	
Ф5																		
СФ6	2		Козырек		АБВГ. XXXXXX. XXX												4,450	
КФ7	1		Пластина (Ст. 3 ГОСТ 380-94; h=3)		АБВГ. XXXXXX. XXX												1,150	
Ф8	2		Основание ( то же )		АБВГ. XXXXXX. XXX												2,150	
Ф9	3		Пластина ( " )		АБВГ. XXXXXX. XXX												1,150	
10																		
С11	3		Козырек		АБВГ. XXXXXX. XXX												6,250	
К12	1		Пластина (Ст. 3 ГОСТ 380-94; h=3)		АБВГ. XXXXXX. XXX												1,500	
13	2		Основание ( то же )		АБВГ. XXXXXX. XXX												3,250	
14	3		Пластина ( " )		АБВГ. XXXXXX. XXX												1,500	
15																		
МК/КК																		

## С. 4 ГОСТ 3.1121–84

Продолжение табл. 1

Тип производства	Стадия разработки технологической документации	Степень детализации описания технологического процесса	Номер варианта комплекта	Условное обозначение вида документа по ГОСТ 3.1102–81										Указания по применению			
				ТЛ	МК	КТТП	ВТД	ВТП	ВО	КК	КТИ	КТО	ВТО		КЭ	ТИ	
			3	○	○	●	○	○	○	○	○	○					КТТП выполняет роль основного документа, где для операционных методов применяется операционное и маршрутное описание. Выбор применения соответствующего вида описания устанавливает разработчик документов. Переменные данные по каждому обозначению изделия (составной его части) указывают в ВТП
Единичное, мелкосерийное	Предварительный проект. Разработка документа-опытного образца (опытной партии, опытного ремонта)	Маршрутно-операционное	4	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●				МК выполняет роль основного документа, где для операционных методов применяется маршрутное и операционное описание. Переменные данные указывают в КТИ с привязкой к обозначению изделия (составной его части)
			5	○	●	○	○	●	○	○	○	○					МК выполняет роль основного документа, где для большей части операций одного или разных методов применяется маршрутное описание, а для других — операционное в ТИ. Переменные данные указывают в ВТП с привязкой к обозначению изделия (составной его части)

ГОСТ 3.1105-84		Форма	
Дубл.			
Взам.			
Лист			
ГОСТ 3.1105-84		1	
Разраб.	Иванов	ИПД	XXXXXX
	ИИИ	"Ритм"	XXXXXX
	24.02.84		XXXXXX
И. контр.	Сидорова	ИИИ	XXXXXX
	ИИИ		XXXXXX
	24.02.84		XXXXXX
		14 01 -- --	

Козырьки

010 ÷ 025

ГОСТ 14771-76-94-Δ3

Обозначение изделия	Условные обозн. размеров		
	1	2	3
АБВГ. XXXXXX. ХХХ	400 ± 1,5	250 ± 1,0	300 ± 1,3
АБВГ. XXXXXX. ХХХ	800 ± 2,0	500 ± 1,5	600 ± 2,0
АБВГ. XXXXXX. ХХХ	1200 ± 2,5	750 ± 2,0	900 ± 2,5
АБВГ. XXXXXX. ХХХ	1400 ± 3,0	750 ± 2,0	800 ± 2,0

КЭ

ГОСТ 3.1118-82										Форма 2						
Дубл.																
Взам.																
Подл.																
Разраб.	Иванов	Иванов	24.02.84	НПО	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44790.00041	1				
Н.контр.	Сидорова	Сидорова	25.02.84	"РИТМ"	Козырьки							A				
А	Цех	Уч. РМ	Ипер.	Код. наименование операции	СМ	Прод.	Р	УТ	МР	КОЖ	ЕН	ОП	Кшт	Т лэ	Г шт	
Б	Код.	наименование оборудования		наименование операции	Обозначение, код			ОП	ЕВ	ЕН	ЕН	ЕН	ЕН	ЕН	Н.расх.	
К/М	Наименование детали, со. единицы или материала															
Р																
С Ф1	1	Козырек	АБВГ. XXXXXX. XXX												2,650	
Ш Ф2	--	--	0,05										1400	--	0,16	0,46
К Ф3	1	Пластина (Ст.3 ГОСТ 380-54; h=3)	АБВГ. XXXXXX. XXX										XXX	XXX	1	0,650
Ф4	2	Основание (то же)	АБВГ. XXXXXX. XXX										XXX	XXX	1	1,300
Ф5	3	Пластина ( " )	АБВГ. XXXXXX. XXX										XXX	XXX	1	0,650
Ш Ф6	--	--	0,10										1400	--	0,24	1,16
Т Ф7	АБВГ. XXXXXX. XXX - наладка к базовому листу.															
Ш Ф8	--	--	0,15										1400	--	0,36	1,41
Ш Ф9	--	--	0,20										1400	--	0,41	1,56
М10	Проборона сварочная СВ-08 ГЭС (D=1,2; H=12)															
													XXX	1		0,121
11	Газ углекислый (основная защита)															
Ш12	--	--	0,25										1400	--	0,15	0,51
13																
С14	2	Козырек	АБВГ. XXXXXX. XXX													4,450
Ш15	--	--	0,05										400	--	0,24	0,58
МК/ВП																

ГОСТ 3.1121-84										Форма 1			
Дубл.													
Взам.													
Подп.													
Разраб.	Иванов	Изм.	24.02.84	НПО "Ритм"		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
И.контр.	Сидорова	Дата 25.02.84		Валики кодовые									
А	Цех Уч. РМ	Опер.	Код	наименование операции	СМ	Проп.	Р	УТ	КР	ЕН	Кшт		
Б	Код, наименование детали, сб. единицы или материала												
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала												
Р	Среда												
А	Ф1	15	01	140	005	XXXX.	Закалка	□. 20251. 00012; □. 44251. 00015; □. 25251. 00401;					
Ф2	ИОТ № 1584-84												
Б	Ф3	АБВГ. XXXXXX. XXX - установка Т84 В4ИЗ-160/0,66											
0	Ф4	1. Установить деталь в центре гидравлического и центрировать по индуктору											
Ф5	с зазором 3,5 мм на сторону												
Ф6	2. Закалить поверхность 1 на длине 2 непрерывно-последовательным												
Ф7	способом												
Т	Ф8	АБВГ. XXXXXX. XXX - индуктор-спрейер											
Р	Ф9	Эмульсия											2-3
10													
А	11	15	01	141	010	XXXX.	Контроль	□. 25203. 00216; ИОТ № 1521-84					
Б	12	АБВГ. XXXXXX. XXX - контрольный стол											
0	13	1. Контролировать толщину закаленного слоя металлургическим способом											
14	(при отливке режима на образцах)												
15	2. Зачистить площадки под контроль твердости на 2-3 деталих от партии												
КТП/У												К ТТП индукционной термической обработки	

ГОСТ 3.1121-84										Форма 1а		
Дубл.												
Взам.												
Подл.												2
XXXXXX										50251.00040		
Обозначение документа												
СМ Проф. Р УТ КР ЕН										К шт		
Обозначение, код										ОПП ЕВ ЕН КИ И. вост.		
Температура (град.)										Скорость (мм/с)		
ОФ1 3	Замерить твердость											
ТФ2	АБВГ. XXXXXX. XXX - твердомер ТР-2 ГОСТ 23677-79 АБВГ. XXXXXX. XXX - шкурка шлиф.											
Ф3	ГОСТ 13346-79											
Ф4												
АФ5 15	01	142	015	XXXX.	Отпуск		□		25251.00402;		НОТ № 1564-84	
БФ6	АБВГ. XXXXXX. XXX - электроды СШЗ-Б.20 (7М)											
ОФ7 1	Установить детали в корзину и загрузить в печь											
ТФ8	АБВГ. XXXXXX. XXX - корзина											
ОФ9 2	Отпустить											
Р10	Воздух 180-200											
11	По окончании отпуска детали окладить до температуры цеха											
12												
А13 15	01	142	020	XXXX.	Контроль		□		25203.00216;		НОТ № 1521-84	
Б14	АБВГ. XXXXXX. XXX - контр. стол 1 XXXXX XXX XXX 1 1											
О15 1	Проверить состояние поверхности трещин, сколов и оплавлений											
15 2	Замерить твердость с преобразительной зачисткой поверхности - 10%											
Т17	АБВГ. XXXXXX. XXX - твердомер ТР-2 ГОСТ 23677-79; АБВГ. XXXXXX. XXX - шкурка шлиф. ГОСТ 13346-79											
КТП/У												

ГОСТ 3.1105-84 Форма 5

Дробл.						
Взам.						
Подл.						1

Разработ.	Иванов	Дата вв.	24.02.84	XXXXXX	XXXXXX	20251.00012
			НПО "Ритм"			
Валики ходовые						
И. мента.			Сидорова			
			25.02.84			

**005-020**

№ п/в.	Обозначение ветоли	Условные обознач. размера		
		1	2	3
1	АВВГ. XXXXXX. XXX	35-0,05	65 ± 0,2	149 ± 1,0
2	АВВГ. XXXXXX. XXX	45-0,05	50 ± 0,2	215 ± 1,0
3	АВВГ. XXXXXX. XXX	55-0,05	60 ± 0,2	235 ± 1,0
4	АВВГ. XXXXXX. XXX	60-0,05	80 ± 0,2	255 ± 1,0
5	АВВГ. XXXXXX. XXX	70-0,05	90 ± 0,2	270 ± 1,5

КЭ





Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *О. Н. Власова*  
Корректор *Е. Ю. Митрофанова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 13.02.2006. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,58.  
Уч.-изд. л. 5,55. Тираж 23 экз. Зак. 46. С 2462.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»

Тип произ- водства	Стадия разработки технологической документации	Степень детализации описания технологичес- кого процесса	Номер парня- на комплек- та	Условное обозначение вида документа по ГОСТ 3 1102–81										Указания по применению							
				ТЛ	МК	КТП	ВТД	ВТП	ВО	КК	КТИ	КТО	ВТО		КЭ	ТИ					
Средне- серийное, крупно- серийное	Разработка до- кументации се- рийного (массо- вого) производ- ства, в том числе ремонтного	Операци- онное	6	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	МК выполняет роль сводно- го документа, содержащего дан- ные по порядку выполнения опе- раций и составу документов, по- купаемых при выполнении операций. Операционное описа- ние выполняется в КТО со- вместно с ВТО. Сводные данные по трудозатратам с привязкой к изделию (составной его части) рекомендуется указывать в ВТП		
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	МК выполняет роль основ- ного документа, где для всех опе- раций одного или разных мето- дов применено операционное описание. Переменные данные указывают в КТИ с привязкой к обозначению изделия (составной его части)	
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	КТП выполняет роль основ- ного документа, где для всех опе- раций одного или разных мето- дов применено операционное описание. Переменную инфор- мацию, относящуюся к каждо- му обозначению изделия (со- ставной его части), указывают в ВТП
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	КТП выполняет роль основ- ного документа, где для всех опе- раций одного или разных мето- дов применено операционное описание. Переменную инфор- мацию, относящуюся к обозна- чению изделия (составной его части), указывают в соответствую- ющих КТИ

Тип производства	Стадия разработки технологической документации	Степень детализации описания технологического процесса	Номер варианта комплекта	Условное обозначение вида документа по ГОСТ 3.1102—81										Указания по применению				
				ТЛ	МК	КТП	ВТД	ВТП	ВО	КК	КТИ	КТО	ВТО		КЭ	ТИ		
Средне-серийное, крупно-серийное	Разработка документации серийного (массового) производства, в том числе ремонтного	Операционное	10	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	МК выполняет роль и основного, и сводного документа. Возможны случаи частичного описания операций и в МК, и в ТИ. Переменную информацию, относящуюся к каждому обозначению изделия (составной его части), указывают в ВТП или, при замене ее, в КТИ
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			11	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Данный вариант следует применять для операций на отдельные технологические методы, формы и правила оформления которых не регламентированы стандартами ЕСТД

## Примечания:

- — документ обязательный.
- — документ, применяемый по усмотрению разработчика.
- Применение дополнительных видов документов, не указанных в табл. 1, устанавливается в отраслевых научно-технических документах (НТД) или в стандартах предприятий (организаций).
- ТИ в данной таблице относится к документам, выполняющим функции не технологических инструкций, а других видов документов, формы и правила оформления которых не предусмотрены стандартами ЕСТД и отраслевыми НТД. В данном случае они выполняют функции других документов. Например ТИ/КТО; ТИ/КТП.
- Допускается для всех вариантов комплектов документов взамен ВТП применять формы МК с указанием переменной информации только на изделия и их составные части одного обозначения, а также МК/ВТП или КТИ.
- Для варианта 6 комплекта документов допускается взамен ВТО применять ВТП, которая будет содержать переменные данные по всему процессу, относящиеся к каждому обозначению изделия или его составной части.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ НА ТИПОВЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОПЕРАЦИИ)

2.1. Комплектность документов ТТП (ГТП) или ТО (ГО) устанавливает разработчик документов с учетом конкретных условий производства в соответствии с требованиями настоящего стандарта, отраслевых НТД и стандартов предприятий.

2.2. В комплектах документов ТТП (ГТП) следует выделять основные и сводные документы.

2.2.1. К основным документам следует относить формы маршрутных карт (МК) или карт типового (группового) технологического процесса (КТТП), в которых в зависимости от установленной разработчиком степени детализации описания процессов указывают все необходимые данные по выполнению всего процесса, с описанием всех операций (большой части операций) применительно к одному или разным методам.

Например, формы 2 и 1б; 4 и 3б МК по ГОСТ 3.1118—82, применяемые для описания ТТП (ГТП) сборки изделия (составных частей изделия).

2.2.2. К сводным документам следует относить формы МК, применяемые в комплектах документов, для отражения состава и порядка выполнения всех операций, с указанием необходимых данных по составу документов, где описаны правила и требования по выполнению операций, применяемым рабочим местам и общим данным по трудозатратам.

Например, применение МК в составе комплекта документов ТТП (ГТП) для варианта 6 по табл. 1.

2.3. Выбор состава основного комплекта документов для ТО и ГО устанавливает разработчик документов с учетом применяемых технологических методов, требований стандартов ЕСТД и удобства пользования документами на рабочих местах.

2.4. Комплекты документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО) следует разделять на:

- документы, предназначенные для применения на рабочих местах;
- документы, не предназначенные для применения на рабочих местах.

2.4.1. Документы, предназначенные для применения на рабочих местах, содержат все необходимые данные по отражению выполняемых действий по каждой операции с привязкой к конкретным средствам технологического оснащения, технологическим режимам, материальным и трудовым затратам.

2.4.2. Документы, не предназначенные для применения на рабочих местах (документы информационного назначения), носят общий характер по процессу в целом и отдельным операциям; их используют для разработки документов, применяемых на рабочих местах.

К числу указанных документов следует отнести отраслевые стандарты на технологические процессы, специализированные по технологическим методам изготовления и ремонта изделий и их составных частей.

**Примечание.** Указанные выше НТД, как правило, отражают действия по каждой операции и процессу в целом, но не отражают особенности каждого рабочего места в действующем техпроцессе. Содержащаяся в них информация содержит общие данные по возможным для применения при выполнении операций видам (типам, моделям) оборудования, технологической оснастке, интервалам данных по технологическим режимам и т. п.

Разработчик документов в каждом случае вводит уточнение и конкретизацию по данным с учетом особенностей каждого применяемого рабочего места в действующем технологическом процессе.

2.4.3. На основе документов информационного назначения следует разрабатывать:

- комплекты документов на ТТП (ГТП) или ТО (ГО);
- комплекты документов на единичный технологический процесс (ЕТП).

Комплекты документов на ЕТП могут разрабатываться с документов на машинных носителях. Например, применение автоматизированных методов проектирования с выводом постоянной информации ТТП (ГТП) или ТО (ГО) на видеотерминалы.

Комплекты документов на технологические процессы должны отражать специфику применяемых рабочих мест по всем выполненным действиям конкретного процесса или операции.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ТИПОВЫЕ (ГРУППОВЫЕ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОПЕРАЦИИ)

3.1. При разработке ТТП (ГТП) следует применять маршрутное, маршрутно-операционное и операционное описание. Выбор соответствующего вида описания определяет разработчик документов в зависимости от типа производства и стадии разработки документов.

3.1.1. При применении маршрутного описания в содержании операции следует указывать:

- общие действия по изготовлению или ремонту, характерные для всей группы изделий (их составных частей);

- условное обозначение исполнительных размеров (имеющие не промежуточный, а окончательный характер для каждой операции);

условные обозначения комплектующих составных частей изделий, например:

1. «Отрезать заготовку, выдерживая размер 1»,
2. «Точить поверхности, выдерживая размеры 1, 4, 10, 12»,
3. «Собрать детали 1 и 4».

3.1.2. Маршрутное описание ТТП (ГТП) следует применять для документов на слесарные, слесарно-сборочные работы, на процессы холодной штамповки.

Допускается применять маршрутное описание для документов ТТП (ГТП), специализированных по другим технологическим методам, при условии входимости в комплект документов соответствующих карт технологической информации (КТИ), разрабатываемых взамен ведомости деталей к ТТП (ГТП) — ВТП на каждое изделие (его составную часть), где содержится полная информация по технологическим режимам для данной операции (группы операций).

3.1.3 В МК следует указывать данные по средствам технологического оснащения (СТО) и трудозатратам общие для всей группы изделий (их составных частей).

Переменные данные по СТО и трудозатратам следует указывать в соответствующих документах на каждое изделие (его составную часть). Например, в ВТП или КТИ.

3.1.4. Переменную информацию (например, конкретные числовые значения исполнительных размеров с определенными отклонениями, указания шероховатости обрабатываемых поверхностей и т. п.), относящуюся к одному изделию (его составной части), следует указывать в соответствующих ВТП или КТИ, КЭ.

Для сокращения объема разрабатываемой документации допускается взамен КЭ применять на рабочих местах конструкторские документы (чертежи).

3.1.5. При условии применения соответствующей формы организации технологической подготовки и управления производством, обеспечивающих качество изготавливаемых или ремонтируемых изделий, допускается в МК не указывать данные по стандартизованной технологической оснастке.

Исключение составляет указание данных по специальной технологической оснастке, сборно-разборным приспособлениям, универсально-сборным приспособлениям и т. п.

3.2. При применении маршрутно-операционного описания выбор и определение состава операций, подлежащих операционному описанию, устанавливает разработчик документов исходя из следующих условий:

- сложности выполнения операций;
- сложности наладки и настройки применяемого оборудования;
- необходимости описания операций по переходам;
- необходимости указания данных по режимам и т. п.

3.3. Операционное описание следует выполнять на соответствующих формах документов с применением краткой или полной записи содержания по всем операциям в технологической последовательности их выполнения с указанием переходов и данных по технологическим режимам.

3.4. При описании операций следует указывать:

- общие действия по изготовлению или ремонту, характерные для всей группы изделий (их составных частей);

- условные обозначения исполнительных размеров, имеющих окончательный характер для каждого перехода;

- условные обозначения комплектующих составных частей изделий;

- общие данные по СТО, технологическим режимам, вспомогательным материалам и т. п. для всей группы изделий (их составных частей).

**Примечание.** При описании операций в МК и КТПП и применении соответствующих КТИ допускается всю информацию по технологической оснастке, материальным и трудовым затратам указывать в КТИ.

Переменную информацию по каждому изделию (его составной части), имеющих конкретное обозначение, следует указывать в ВТП, ВТО или в КТИ с привязкой данных к номерам соответствующих операций и переходов, установок и позиций.

3.5. При отражении данных по предельным отклонениям размеров следует руководствоваться требованиями ГОСТ 3.1119—83.

3.6. Правила оформления документов, входящих в комплекты ТТП (ГТП) или ТО (ГО), зависят:

- от применяемых технических средств для обработки данных;
- от применяемых методов проектирования документов.

3.6.1. В условиях применения средств механизации и автоматизации обработки данных оформление документов следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД, применяемых классификаторов технико-экономической информации (ТЭИ) и отраслевых НТД, разрабатываемых в дополнение и развитие ЕСТД.

3.6.2. Состав применяемых классификаторов ТЭИ следует определять исходя из комплекса решаемых инженерно-технических задач.

3.6.3. Запись информации следует выполнять в соответствующих графах, обведенных линией толщиной  $2s$  по ГОСТ 2.303—68, или на строках с простановкой соответствующих служебных символов.

3.6.4. В условиях отсутствия средств механизации и автоматизации для обработки данных оформление документов рекомендуется выполнять без учета требований соответствующих классификаторов ТЭИ.

Графы, предусматривающие внесение информации в виде кодов, допускается заполнять соответствующей информацией без ее кодирования при отражении соответствующих требований в отраслевых НТД.

Допускается не заполнять отдельные графы, например графу «Код материала» в МК.

3.7. Разработка документов, входящих в комплект ТТП (ГТП) или ТО (ГО), может осуществляться:

- с применением средств автоматизации;
- с применением средств механизации;
- без применения средств механизации и автоматизации.

3.7.1. Под разработкой документов с применением средств автоматизации следует понимать комплексную разработку типовых и групповых документов, входящих в комплект ТТП (ГТП) или ТО (ГО), выполняемых на основе имеющихся программ с применением ЭВМ или других технических средств специального назначения, например автоматизированное рабочее место технолога (АРМ—П).

3.7.2. Под разработкой документов с применением средств механизации следует понимать разработку документов, где текст разбит на графы, входящих в комплект ТТП (ГТП) или ТО (ГО), выполняемых на основе имеющихся программ с применением печатающих автоматов специального назначения, например печатающий автомат «Оргтекст».

3.7.3. При применении средств механизации и автоматизации для разработки документов допускается:

- изменять ширину отдельных граф и самих форматов документов, с учетом применения максимальной значимости печатающих устройств, за счет граф, не обведенных линией  $2s$ ;
- применять другие способы заполнения документов (рукописное или с применением печатающей машины) для отдельных граф основной надписи по ГОСТ 3.1103—82 или отдельных видов документов, например:

1. Применение рукописного способа для заполнения граф ТЛ.
2. Разработка КЭ без применения средств механизации и автоматизации и т. п.

3.7.4. При разработке документов без применения средств механизации и автоматизации следует различать:

- документы, заполняемые рукописным способом;
- документы, заполняемые с применением печатающих машин;
- документы, разрабатываемые на основе ТТП (ГТП) или ТО (ГО) информационного назначения с применением типографского способа заполнения для постоянной информации или других способов заполнения, указанных выше.