

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52161.2.41—  
2008  
(МЭК 60335-2-41:2004)

**Безопасность бытовых и аналогичных  
электрических приборов**

Часть 2.41

**ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАСОСАМ**

IEC 60335-2-41:2004  
Household and similar electrical appliances —  
Safety — Part 2-41: Particular requirements for pumps  
(MOD)

Издание официальное



## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ООО «ТЕСТБЭТ» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 19 «Электрические приборы бытового назначения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2008 г. № 367-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60335-2-41:2004 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам» (IEC 60335-2-41:2004 «Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-41: Particular requirements for pumps», издание 3.1) путем внесения дополнительных требований, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5)

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р МЭК 60335-2-41—98

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

22.102 Материал, из которого изготовлен насос, не должен подвергаться воздействию жидкости, которую перекачивают насосом, если в результате этого может возникнуть опасность.

*Соответствие требованиям проверяют осмотром.*

22.103 **Погружные насосы и насосы для колодца** должны быть сконструированы так, чтобы предотвратить загрязнение перекачиваемой жидкости смазкой насоса насколько это возможно.

*Соответствие требованиям проверяют осмотром.*

22.104 **Погружные насосы и насосы для колодца**, имеющие массу выше 3 кг, должны быть сконструированы так, чтобы предусматривалось наличие приспособления для крепления подъемного устройства.

*Соответствие требованиям проверяют осмотром.*

22.105 **Погружные насосы класса I**, имеющие пластмассовый корпус, должны быть сконструированы так, чтобы исключалось возникновение опасности при проникновении жидкости в двигатель.

*Соответствие требованиям проверяют следующим испытанием.*

*В пластиковом корпусе делают отверстие.*

*Насос располагают в наиболее неблагоприятном положении, допустимом при нормальной эксплуатации. В корпус заливают воду, содержащую приблизительно 1 % NaCl, со скоростью около 100 мл/мин, избегая попадания на **токоведущие части**. Скалывающаяся вода должна вступить в контакт с заземленными металлическими деталями до вступления в контакт с **токоведущими частями**.*

22.106 **Душевые подкачивающие насосы** должны быть сконструированы для постоянного подключения к магистрали водоснабжения.

Конструкция **душевых подкачивающих насосов** для настенного крепления должна быть такой, чтобы их можно было надежно закрепить независимо от их соединения с магистралью водоснабжения.

*Соответствие требованиям проверяют осмотром.*

**П р и м е ч а н и е** — Шпоночные пазы, крюки и подобные средства крепления без каких-либо дополнительных средств, исключающих непреднамеренное снятие насоса со стены, не считаются достаточными средствами надежного крепления насоса.

## 23 Внутренняя проводка

Этот раздел части 1 применяют.

## 24 Комплектующие изделия

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 24.1.3 Дополнение

*Реле уровня испытывают в течение 50000 рабочих циклов.*

### 24.2 Замена

*Реле уровня может быть встроено в шнур для соединения частей прибора.*

## 25 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 25.1 Изменение

**Погружные насосы**, кроме насосов **класса III**, должны иметь шнур питания с вилкой.

### 25.3 Замена

**Погружные насосы**, кроме насосов **класса III**, должны иметь гибкий шнур.

### 25.5 Дополнение

**Крепление типа X** не допускается для **погружных насосов**.

**Крепление типа Z** допускается для:

- насосов, имеющих **номинальную потребляемую мощность** не более 100 Вт;
- насосов для садовых прудов.

### 25.7 Дополнение

Насосы, предназначенные для использования вне помещений, а также для плавательных бассейнов, кроме **насосов класса III**, должны иметь шнур питания в оболочке из полихлоропрена или экви-

валентного синтетического эластомера. Шнур не должен быть легче, чем гибкий шнур с толстой оболочкой из полихлоропрена (кодовое обозначение 60245 IEC 66 или тип ПСГ по ГОСТ 7399). Однако **стационарные насосы, имеющие номинальную потребляемую мощность, не превышающую 1 кВт, и переносные насосы массой не более 5 кг могут быть оснащены обыкновенным гибким шнуром с полихлоропреновой оболочкой (кодовое обозначение 60245 IEC 57 или тип ПРМ по ГОСТ 7399).**

П р и м е ч а н и е 101 — Вес насоса определяется без воды в насосе и без шнура питания.

Насосы, предназначенные для использования в помещении, за исключением насосов для настольных фонтанов и насосов для аквариумов, а также душевых подкачивающих насосов и насосов **класса III**, должны иметь **шнур питания** с полихлоропреновой оболочкой или оболочкой из другого эквивалентного синтетического эластомера, и этот шнур должен быть по характеристикам не хуже обыкновенного гибкого шнура с оболочкой из полихлоропрена (кодовое обозначение 60245 IEC 57 или тип ПРМ по ГОСТ 7399).

#### 25.8 Дополнение

**Шнур питания погружных насосов**, предназначенных для использования на открытом воздухе, кроме **насосов класса III**, должен иметь длину не менее 10 м.

#### 25.14 Дополнение

**Переносные насосы**, за исключением насосов для настольных фонтанов и аквариумных насосов, не подвергают данному испытанию.

### 26 Зажимы для внешних проводов

Этот раздел части 1 применяют.

### 27 Заземление

Этот раздел части 1 применяют.

### 28 Винты и соединения

Этот раздел части 1 применяют.

### 29 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция

Этот раздел части 1 применяют.

### 30 Теплостойкость и огнестойкость

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

30.2.2 Не применяют.

### 31 Стойкость к коррозии

Этот раздел части 1 применяют.

### 32 Радиация, токсичность и подобные опасности

Этот раздел части 1 применяют.

Приложения части 1 применяют.

### Библиография

- [1] IEC 60364-7-702:1997 Electrical installations of buildings — Part 7: Requirements for special installations or locations — Section 702: Swimming pools and other basins

---

УДК 621.3.002.5:658.382.3:006.354

ОКС 23.080  
13.120  
97.180

E75

ОКП 34 6840

Ключевые слова: насосы для жидкостей, требования безопасности, методы испытаний

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Д. Дульнева*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 16.01.2009. Подписано в печать 18.02.2009. Формат 60x84<sup>1/6</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Ариан.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,20. Тираж 179 экз. Зак. 92.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	2
3	Термины и определения . . . . .	2
4	Общие требования . . . . .	3
5	Общие условия испытаний . . . . .	3
6	Классификация . . . . .	3
7	Маркировка и инструкции . . . . .	3
8	Защита от доступа к токоведущим частям . . . . .	4
9	Пуск электромеханических приборов . . . . .	4
10	Потребляемая мощность и ток . . . . .	4
11	Нагрев . . . . .	4
12	Свободен . . . . .	5
13	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре . . . . .	5
14	Динамические перегрузки по напряжению . . . . .	5
15	Влагостойкость . . . . .	5
16	Ток утечки и электрическая прочность . . . . .	5
17	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей . . . . .	5
18	Износстойкость . . . . .	5
19	Ненормальная работа . . . . .	5
20	Устойчивость и механические опасности . . . . .	6
21	Механическая прочность . . . . .	6
22	Конструкция . . . . .	6
23	Внутренняя проводка . . . . .	7
24	Комплектующие изделия . . . . .	7
25	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры . . . . .	7
26	Зажимы для внешних проводов . . . . .	8
27	Заземление . . . . .	8
28	Винты и соединения . . . . .	8
29	Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция . . . . .	8
30	Теплостойкость и огнестойкость . . . . .	8
31	Стойкость к коррозии . . . . .	8
32	Радиация, токсичность и подобные опасности . . . . .	8
	Библиография . . . . .	9

## Введение

Настоящий стандарт относится к группе стандартов, регламентирующих требования безопасности бытовых и аналогичных электрических приборов, состоящей из части 1 (ГОСТ Р 52161.1) — общие требования безопасности приборов, а также частей, устанавливающих частные требования к конкретным видам приборов.

Настоящий стандарт содержит нормы, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы и (или) пункты ГОСТ Р 52161.1.

Стандарт применяют совместно с ГОСТ Р 52161.1.

Методы испытаний выделены курсивом.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.

Номера пунктов настоящего стандарта, которые дополняют разделы ГОСТ Р 52161.1, начинаются со 101.

Изменение наименования раздела 3 вызвано необходимостью приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5).

Текст Изменения № 1 (2004) к международному стандарту МЭК 60335-2-41:2002 выделен сплошной вертикальной линией, расположенной справа от приведенного текста изменений.

В настоящем стандарте раздел «Нормативные ссылки» изложен в соответствии с ГОСТ Р 1.5—2004 и выделен сплошной вертикальной линией, расположенной слева от приведенного текста. В тексте стандарта соответствующие ссылки выделены подчеркиванием сплошной горизонтальной линией.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов

Часть 2.41

ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАСОСАМ

Safety of household and similar electrical appliances.  
Part 2.41. Particular requirements for pumps

Дата введения — 2010—01—01

## 1 Область применения

Этот раздел части 1 заменен следующим.

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности электрических насосов для жидкостей, имеющих температуру не выше 90 °С, бытового и аналогичного применения **номинальным напряжением** не более: 250 В — для однофазных приборов и 480 В — для других приборов.

П р и м е ч а н и е 101 — Примерами приборов, которые входят в область распространения настоящего стандарта, являются:

- аквариумные насосы;
- насосы для садовых прудов;
- душевые подкачивающие насосы;
- грязевые насосы;
- погружные насосы;
- насосы для настольных фонтанов;
- насосы для колодца.

Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и на фермах, входят в область распространения настоящего стандарта.

Несколько это возможно, настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей приборов, с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома.

Стандарт не учитывает опасности, возникающие при:

- безнадзорном использовании приборов малолетними детьми или немощными лицами;
- использовании приборов малолетними детьми для игр.

П р и м е ч а н и я

102 Следует учитывать, что:

- для приборов, предназначенных для использования в транспортных средствах, на борту кораблей, самолетов, могут быть необходимы дополнительные требования;  
- во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда и др. предъявляют к приборам дополнительные требования.

103 Настоящий стандарт не распространяется на:

- стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения  
(ГОСТ Р МЭК 60335-2-51):

- насосы для горючих жидкостей;
- насосы, предназначенные исключительно для промышленного применения;
- насосы, предназначенные для применения в местах, где преобладают особые условия, например коррозионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ);
- насосы, оборудованные хлораторами электролитического типа.

104 Встроенные в приборы насосы не входят в область применения настоящего стандарта, за исключением случаев, когда на это есть специальная ссылка.

## 2 Нормативные ссылки

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### Дополнение

ГОСТ Р 50571.11—96 (МЭК 60364-7-701—84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения (МЭК 60364-7-701:1984 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам и особым помещениям. Помещения для ванных и душевых», MOD)

ГОСТ Р 52161.1—2004 (МЭК 60335-1:2001) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 60335-2-51—2000 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования для стационарных циркуляционных насосов для отопительных систем и систем водоснабжения и методы испытаний (МЭК 60335-2-51:1997 «Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для нагревательных установок и водоснабжения», MOD)

ГОСТ 7399—97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия

ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (МЭК 60529:1989, MOD)

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 3.1.9 Замена

**нормальная работа** (normal operation): Работа прибора при следующих условиях.

Насос работает при нулевом давлении жидкости на входе, в режиме работы между минимальным и максимальным напором, таким образом, чтобы достигалась наибольшая потребляемая мощность.

**П р и м е ч а н и е 101** — Напор измеряют между входным и выходным отверстиями.

**Грязевые насосы** работают с водой.

**3.101 погружной насос** (submersible pump): Насос, у которого электрические части полностью или частично погружены в жидкость при нормальной эксплуатации.

**П р и м е ч а н и е** — Обмотки двигателя могут находиться в сухом состоянии либо быть погружены в масло или перекачиваемую жидкость.

**3.102 насос для колодца** (vertical wet pit pump): Насос, у которого электрическая часть отделена от гидравлической части и не погружается в жидкость при нормальной эксплуатации.

**П р и м е ч а н и е** — Средства управления насосом, такие как переключатели уровня воды, могут быть также погружены в жидкость.

**3.103 грязевой насос** (sludge pump): Насос, предназначенный для перекачивания смеси воды и мелких частиц.

**П р и м е ч а н и е** — Грязевыми насосами могут быть погружные насосы или насосы для колодца.

**3.104 душевой подкачивающий насос** (shower-boost pump): Насос, предназначенный для установки в системе водоподачи для повышения потока воды при использовании душа.

## 4 Общие требования

Этот раздел части 1 применяют.

## 5 Общие условия испытаний

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 5.7 Дополнение

*Температуру жидкости устанавливают от 0 °С до минус 5 °С от значения температуры, указанного на насосе.*

5.101 *Насосы испытывают как переносные приборы, если не предполагается их использование в качестве стационарных приборов.*

5.102 *Стационарные насосы, имеющие трехфазный двигатель, который не оборудован защитным устройством, монтируют с соответствующим устройством согласно инструкциям.*

## 6 Классификация

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 6.1 Изменение

**Погружные насосы**, предназначенные для использования в бассейне, когда там находятся люди, должны быть **класса III** защиты от поражения электрическим током **номинальным напряжением питания**, не превышающим 12 В.

Другие типы погружных насосов, предназначенные для использования в воде и других токопроводящих жидкостях, могут быть **классов I или III**. Однако аквариумные насосы могут быть **класса II**.

Насосы для настольных фонтанов, предназначенные для использования в помещениях, могут быть **класса II** при условии, что их **номинальная потребляемая мощность** не превышает 25 Вт.

**Переносные насосы**, предназначенные для чистки и обслуживания плавательных бассейнов, должны быть **классов I или III**.

Другие насосы должны быть **классов I, II или III**.

### 6.2 Дополнение

**Погружные насосы** должны иметь степень защиты IPX8 по ГОСТ 14254.

**Переносные насосы**, предназначенные для чистки и обслуживания плавательных бассейнов, должны иметь степень защиты не менее IPX7.

**Душевые подкачивающие насосы**, предназначенные для установки вне зон 1 и 2, как определено в ГОСТ Р 50571.11, должны иметь степень защиты не менее IPX2.

Насосы других типов должны иметь степень защиты не менее IPX4.

## 7 Маркировка и инструкции

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

### 7.1 Дополнение

Насосы **номинальной потребляемой мощностью** свыше 50 Вт должны иметь следующую маркировку:

- минимальный полный напор в метрах, если он больше нуля;
- максимальную рабочую глубину погружения в метрах с минимальным значением 1 м — для **погружных насосов**;

- направление вращения (для насосов с трехфазными двигателями).

На насосах должна быть указана максимальная температура жидкости, которая должна быть не ниже 35 °С. Если температура жидкости превышает 35 °С, а насосы не предназначены для продолжительной работы, то на них должен быть указан максимальный период работы.

### 7.6 Дополнение

$H_{min}$  — минимальный полный напор;

$\Sigma_{max}$  — максимальная рабочая глубина погружения.

#### 7.12 Дополнение

Инструкции для **переносных насосов класса I**, предназначенных для чистки и обслуживания плавательных бассейнов, должны включать следующие указания:

- запрещается использовать насос, когда в воде находятся люди;
- насос должен быть подключен через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным рабочим током срабатывания не более 30 мА.

В инструкциях для насосов, маркированных температурой более 35 °С, должен быть установлен максимальный период работы и минимальный перерыв, если насос не предназначен для продолжительной работы при этой температуре.

#### 7.12.1 Дополнение

Инструкции по монтажу должны содержать полную информацию о требованиях к проведению электромонтажных работ и включать ссылку на соответствующие национальные правила; если ссылка делается на зоны, то инструкция должна включать соответствующие чертежи.

В инструкциях по монтажу должна быть указана следующая информация:

- максимальный полный напор в метрах (для насосов **номинальной потребляемой мощностью выше 50 Вт**);
  - возможность загрязнения жидкости вследствие утечки смазки (для **погружных насосов и насосов для колодца**, имеющих смазку);
  - необходимость стационарной проводки защитного устройства (для **стационарных насосов с трехфазным двигателем, не имеющим защитного устройства**). Должна быть приведена техническая характеристика такого устройства.

В инструкциях по монтажу насосов, предназначенных для наружных фонтанов, садовых прудов и подобных мест, должно быть указание о том, что насос должен быть подключен через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным рабочим током срабатывания не более 30 мА.

Инструкции по монтажу **насосов класса I**, предназначенных для обслуживания плавательных бассейнов, должны содержать информацию о том, что насос должен быть подключен через изолирующий трансформатор или устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным рабочим током срабатывания не более 30 мА.

В инструкциях по монтажу **насосов класса III**, предназначенных для установки в зоне 0 плавательного бассейна, должно быть указание о необходимости расположения трансформатора за пределами зоны 1.

В инструкциях по монтажу **насосов класса II**, предназначенных для установки в зоне 1 плавательного бассейна или поблизости от садовых прудов и подобных мест, должно быть указание о необходимости установки насоса в месте, где исключена возможность затопления.

#### П р и м е ч а н и я

101 Определения зон приводятся в стандарте [1].

102 Поглощающий колодец без адекватного слива рассматривается как место вероятного затопления.

## 8 Защита от доступа к токоведущим частям

Этот раздел части 1 применяют.

## 9 Пуск электромеханических приборов

Этот раздел части 1 не применяют.

## 10 Потребляемая мощность и ток

Этот раздел части 1 применяют.

## 11 Нагрев

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

#### 11.7 Замена

*При работе насосов поддерживают температуру жидкости, указанную в маркировке на насосе. Насосы работают до установленного состояния, если на них не маркирован максимальный период работы. Если такая маркировка имеется, насосы работают в течение указанного в маркировке пе-*

риода с последующим перерывом указанной в инструкциях продолжительности; испытание выполняют в течение трех циклов работы. **Душевые подкачивающие насосы**, которые подключаются также к холодной воде, работают с холодной водой температурой  $(15 \pm 2)^\circ\text{C}$ .

Другие насосы (кроме душевых подкачивающих насосов), маркованные максимальным периодом работы, также работают с жидкостью, температура которой поддерживается на уровне  $35^\circ\text{C}$ , до достижения установленного состояния.

#### 11.8 Дополнение

Для насосов, имеющих маркировку температуры жидкости выше  $35^\circ\text{C}$ , превышение температуры наружного кожуха не измеряют.

### 12 Свободен

### 13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре

Этот раздел части 1 применяют.

### 14 Динамические перегрузки по напряжению

Этот раздел части 1 применяют.

### 15 Влагостойкость

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

#### 15.1.1 Дополнение

**Душевые подкачивающие насосы** подвергают соответствующему испытанию по ГОСТ 14254 как в нерабочем, так и в рабочем состоянии, с подачей номинального напряжения.

#### 15.1.2 Дополнение

Насосы со степенью защиты IPX4 по ГОСТ 14254 испытывают при входном отверстии, соединенном с выходным отверстием с помощью трубы, заполненной водой. Насос работает при номинальном напряжении, трубку располагают таким образом, чтобы насос мог работать в диапазоне между минимальным и максимальным полным напором.

**Погружные насосы** погружают на 24 ч в воду, содержащую приблизительно 1 % NaCl, при температуре  $(30 \pm 5)^\circ\text{C}$ . Давление воды на корпус равно:

- 1,5 значения давления при максимальной глубине погружения, когда максимальная рабочая глубина не превышает 10 м;

- 1,3 значения давления:

на максимальной рабочей глубине или

глубине 15 м, в зависимости от того, которое из этих значений выше.

Перед началом испытаний температуру насоса повышают на 5 К относительно температуры воды.

#### 15.3 Дополнение

**Погружные насосы** не подвергают данному испытанию.

### 16 Ток утечки и электрическая прочность

Этот раздел части 1 применяют.

### 17 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей

Этот раздел части 1 применяют.

### 18 Износстойкость

Этот раздел части 1 не применяют.

### 19 Ненормальная работа

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

#### 19.1 Дополнение

*Насосы также подвергают испытаниям по 19.101 и 19.102.*

#### 19.9 Не применяют.

19.101 Насос работает при **номинальном напряжении** с нагрузкой, равной примерно половине максимального полного напора, в течение 5 мин. Затем входной патрубок вынимают из воды, после чего насос продолжает работать в течение 7 ч. Затем насос снова работает в течение 5 мин с нагрузкой, равной примерно половине максимального полного напора.

*Если в процессе испытаний насос перестает работать, его отсоединяют от питания и заполняют водой.*

19.102 Насосы, маркированные максимальным периодом работы, питаются **номинальным напряжением**, и они работают в условиях **нормальной работы** до установившегося состояния.

## 20 Устойчивость и механические опасности

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

#### 20.1 Дополнение

*Погружные насосы не подвергают данному испытанию.*

## 21 Механическая прочность

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

#### 21.1 Изменение

Для всех насосов, за исключением **душевых подкачивающих насосов**, значение энергии удара повышается до 1,0 Дж.

## 22 Конструкция

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

#### 22.6 Дополнение

Для насосов **класса II** с вала удаляют сальник. Насос работает при **номинальном напряжении** в течение 10 мин с максимально возможным полным напором.

*Если имеется возможность воздействия статического давления, испытание повторяют при давлении, соответствующем максимальному полному напору.*

*Насос должен выдержать испытание на электрическую прочность по 16.3.*

Душевые подкачивающие насосы с отдельным кожухом должны иметь дренажное отверстие в кожухе, расположенное таким образом, чтобы вода могла вытекать без повреждения электрической изоляции, если только вода не может собираться в кожухе при нормальной эксплуатации. Отверстие должно быть не менее 5 мм в диаметре или иметь площадь не менее 20 мм<sup>2</sup> с шириной не менее 3 мм.

#### 22.18 Дополнение

П р и м е ч а н и е 101 — Непосредственный контакт между медью и алюминием или их сплавами может вызвать коррозию.

#### 22.40 Дополнение

Данное требование не применяют к **погружным насосам и насосам для колодца**.

22.101 Насосы должны выдерживать статическое давление при нормальной эксплуатации.

*Соответствие требованию проверяют следующим испытанием.*

Насос заполняют водой. При этом следует убедиться, что удален весь воздух. Давление гидравлически повышают до уровня, составляющего 1,2 давления, соответствующего максимальному полному напору, и поддерживают его в течение 1 мин.

*Необходимо убедиться с помощью осмотра, что на изоляции отсутствуют следы воды, которые могут привести к уменьшению воздушных зазоров и путей утечки относительно значений, указанных в разделе 29.*

*Погружные насосы и насосы для колодца не подвергают данному испытанию.*

П р и м е ч а н и е — Погружные насосы уже проверены испытанием по 15.1.2. Насосы для колодца сконструированы таким образом, что на двигатель не действует давление.