



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ПЕРЕДАЧИ ЧЕРВЯЧНЫЕ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 2144—76  
(СТ СЭВ 221—75, СТ СЭВ 267—76,  
СТ СЭВ 2820—80)

Издание официальное

Б3 4—92

4 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

ГОСТ

2144—76

## ПЕРЕДАЧИ ЧЕРВЯЧНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Основные параметры

Cylindrical worm gear pairs.  
Basic parameters(СТ СЭВ 221—75,  
СТ СЭВ 267—76,  
СТ СЭВ 2820—80)

Срок введения

01.07.77

1. Настоящий стандарт распространяется на ортогональные цилиндрические червячные передачи для редукторов, в том числе и комбинированных (червячно-цилиндрических и др.), выполняемых в виде самостоятельных агрегатов, и устанавливает:

межосевые расстояния  $a_w$ ;номинальные значения передаточных чисел  $i_{\text{ном}}$ .

Стандарт не распространяется на червячные цилиндрические передачи для редукторов специального назначения и специальной конструкции (изменяющийся шаг червяка, гарантированное обеспечение самоторможения и др.).

(Измененная редакция, Изд. № 3).

2. Межосевые расстояния  $a_w$  должны соответствовать указанным значениям:

1-й ряд: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500 мм;



2-й ряд: 45; 56; 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450 мм.

П р и м е ч а н и е:

1. Значения ряда 1 следует предпочитать значениям ряда 2.
2. (Исключено, Изм. № 3).

3. Номинальные передаточные числа  $n_{ном}$  должны соответствовать указанным значениям:

- 1-й ряд: 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100;
- 2-й ряд: 9; 11,2; 14; 18; 22,4; 28; 35,5; 45; 56; 71; 90.

П р и м е ч а н и я:

1. Значения ряда 1 следует предпочитать значениям ряда 2.
2. Передаточные числа 90 и 100 применять не рекомендуется.

2. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4. Фактические значения передаточных чисел не должны отличаться от номинальных более чем на 4%.

П р и м е ч а н и е. Для нормализованных редукторов общемашиностроительного применения допускается в технически обоснованных случаях отклонение фактических значений передаточных чисел от номинальных до 6,3%.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. (Исключен, Изм. № 3).

6. Червяки передач, за исключением случаев, обусловленных кинематикой привода, должны иметь линию витка правого направления.

7. (Исключен, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2. (Исключены, Изм. № 3).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**4. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР**

### РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Овсеенко, В. П. Григорьев, Д. Н. Клауч, Б. Ф. Федотов

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.04.76 № 832**

**3. Срок проверки — 1996 г.**

**4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2820—80, СТ СЭВ 267—76 и СТ СЭВ 221—76 в части используемых передаточных чисел**

**5. Переиздание (май 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1978 г., в апреле 1982 г., мae 1990 г. (ИУС 6—78, 4—82, 8—90)**

**6. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.90 № 1179**

Редактор В. М. Лысенко

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор А. С. Чермоусова

Сдано в наб. 18.09.92 Подп. в печ. 16.11.92 Усл. печ. л. 0,25. Усл. хр.-отт. 0,25. Уч.-изд. л. 0,20.  
Тираж 1618 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лэдни пер., 6, Зак. 1599