



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШЛЮПКИ И ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ
МОРСКИХ СУДОВ

СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

ГОСТ 11589—88
(СТ СЭВ 1316—78)

Издание официальное

Шлюпки и плоты спасательные морских судов

СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

ГОСТ

11589—88

Lifeboats and life saving rafts for sea ships,
Statute book of life saving signals

(СТ СЭВ 1316—78)

ОКН 64 1780

Дата введения 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на входящий в состав снабжения спасательных шлюпок и плотов морских судов свод спасательных сигналов, предназначенных для осуществления связи между судами, спасательными шлюпками и плотами, людьми, терпящими бедствие на море, и спасательными судами, береговыми станциями и самолетами, и устанавливает технические требования на изделие этого свода.

1. Свод спасательных сигналов должен быть оформлен в виде таблицы в соответствии с приложением, напечатан на материале светлого тона четким шрифтом, типографскими красками.

2. Таблицы следует печатать на тонком эластичном материале, стойком к воздействию морской воды.

3. Четкость и видимость печати текста таблицы спасательных сигналов должны быть достаточными для того, чтобы в темное время суток можно было рассмотреть текст с использованием имеющихся на спасательных шлюпках и плотах средств освещения, при этом изображения световых сигналов в таблице должны быть оранжевого, красного, зеленого и белого цветов.

4. На фигурах условных обозначений таблицы должны быть отчетливо видны пунктирные линии.




5. Краски, примененные при печатании таблицы, должны быть стойкими к воздействию морской воды.

6. Срок службы таблицы спасательных сигналов — не менее 5 лет.

7. На каждой таблице спасательных сигналов должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) дату изготовления;
- 3) обозначение настоящего стандарта.



ТАБЛИЦА СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 16 ГЛАВЫ У МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ

| ответы спасательных судов или береговых станций на сигналы бедствия, подаваемые судном, шлюпкой, плотом или отдельным лицом | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--------------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| ВОЧЬЮ | ДНЕМ | ЗНАЧЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
|  <p>БЕЛЫЙ движение руками, состоящее из трех одновременных сигналов, подаваемых приблизительно через один минуту</p> |  <p>ОРАНЖЕВЫЙ звуковой сигнал</p> |  <p>Комбинированный звуково-световой сигнал (трем и молчанием), состоящий из трех одновременных сигналов, подаваемых приблизительно через одну минуту</p> | <p>«Вас видят — помощь будет оказана так скоро, как это будет возможно» (Повторение этого сигнала несет то же самое значение)</p> | | | | | | | | | | |
| При необходимости световые сигналы могут подаваться почкою, а не теплым | | | | | | | | | | | | | |
| СИГНАЛЫ О ВЫСАДКЕ СУДАМ, ШЛЮПКАМ И ПЛОТАМ, ПОТЕРПЕВШИМ БЕДСТВИЕ | | | | | | | | | | | | | |
| ручные сигналы | световые сигналы | другие сигналы | значение | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td align="center">ДНЕМ</td> <td align="center">  ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага напротив </td> <td align="center">  </td> <td align="center"> K <small>или ⚡</small> </td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">НОЧЬЮ</td> <td align="center">  ВОЛНКАДЬНОЕ движение белой огни или факела </td> <td align="center"> Почки ЗЕЛЕНО-ЗВЕЗДНОГО сигнала </td> <td align="center"> Передача по почке буквы К (— ·) звуковой или звуковой аппаратурой </td> <td align="center"> «Здесь пребывает место для высадки» </td> </tr> </table> | ДНЕМ |  ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага напротив |  | K <small>или ⚡</small> | | НОЧЬЮ |  ВОЛНКАДЬНОЕ движение белой огни или факела | Почки ЗЕЛЕНО-ЗВЕЗДНОГО сигнала | Передача по почке буквы К (— ·) звуковой или звуковой аппаратурой | «Здесь пребывает место для высадки» | | | |
| ДНЕМ |  ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага напротив |  | K <small>или ⚡</small> | | | | | | | | | | |
| НОЧЬЮ |  ВОЛНКАДЬНОЕ движение белой огни или факела | Почки ЗЕЛЕНО-ЗВЕЗДНОГО сигнала | Передача по почке буквы К (— ·) звуковой или звуковой аппаратурой | «Здесь пребывает место для высадки» | | | | | | | | | |
| сторон блокированной широтой или южной полосой может быть указано расстояние между почками | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td align="center">ДНЕМ</td> <td align="center">  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага напротив </td> <td align="center">  </td> <td align="center"> S <small>...</small> </td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">НОЧЬЮ</td> <td align="center">  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела </td> <td align="center"> Почки КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала </td> <td align="center"> Передача по почке буквы S (— ·) звуковой или звуковой аппаратурой </td> <td align="center"> «Высадка здесь преподнена опасна» </td> </tr> </table> | ДНЕМ |  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага напротив |  | S <small>...</small> | | НОЧЬЮ |  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела | Почки КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала | Передача по почке буквы S (— ·) звуковой или звуковой аппаратурой | «Высадка здесь преподнена опасна» | | | |
| ДНЕМ |  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага напротив |  | S <small>...</small> | | | | | | | | | | |
| НОЧЬЮ |  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела | Почки КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала | Передача по почке буквы S (— ·) звуковой или звуковой аппаратурой | «Высадка здесь преподнена опасна» | | | | | | | | | |


Приложение

| РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ | СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ | ДРУГИЕ СИГНАЛЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|---|--|---|
| <p>ДЕНЬ</p>  <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага 1 с постепенным установкой его в землю 2 и передви- жением другого флага в участке между изменениями 3</p> |  |  <p>S R ... L</p> <p>Порядок на ходу букв S — R, а затем Буква L, если лучшее место для высадки на берег ру- башки правое за- правление движений малого судна, или последняя буква L, если лучшее место для высадки расположено левое направление его движения</p> | <p>Высадка дес- трыческими частями. Благоприятное для вы- садки место находятс я указанным направ- лением</p> |
| <p>НОЧЬ</p>  <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела 1, а также установки огня или факела в землю 2 и передвижение другого белого огня или факела в участке между изменениями 3</p> | <p>Подача КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала и БЕЛОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала по направлению лучшего места высадки на берег 2</p> | | |

СИГНАЛЫ ПОДАВАЕМЫЕ БЕРЕГОВЫМИ СПАСАТЕЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ

| ДЕНЬ | НОЧЬ | ДЕНЬ И НОЧЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|--|---|---|
|  <p>ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага или факела</p> |  <p>ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого огня или факела</p> |  <p>Последний ЗЕЛЕНЫЙ ЗВЕЗДНОЙ сигнал</p> | <p>Выборы "Универсалы". В частности: "Спасатель- ной линь разлом удр- ши", "Блонф санитар- запасом", "Пилотаж спаса- тельной бомбки". "Выбираю ходом"</p> |
|  <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага или факела</p> |  <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела</p> |  <p>Последний КРАСНЫЙ ЗВЕЗДНОЙ сигнал</p> | <p>Выборы: "Партизаны". В частности: "Граждан" "Суй выберет."</p> |

СИГНАЛЫ ПОДАВАЕМЫЕ САМОЛЕТОМ, ЗАНЯтыМ ПОИСКОВЫМИ И СПАСАТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ,
С ЦЕЛЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ СУДОВ К ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЮ НА МОРЕ САМОЛЕТУ, СУДНУ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ

| САМОЛЕТ УКАЗЫВАЕТ ПЛАВУЧЕМУ СРЕДСТВУ НАПРАВЛЕНИЕ НА САМОЛЕТ ИЛИ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО, ТЕРПЯЩЕ БЕДСТВИЕ | НОЧЬЮ ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА, КОТОРОМУ ПОДАН СИГНАЛ, ВОДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
|---|---|
|  <p>Описывает один круг под плавучим средством</p> |  |
| <p>Пересекает курсо- вую линию на высоте открытия и закрытия дроссельных клапанов или изменения шага пропеллера</p> |  |
| <p>Летит в направлении, в котором нет пока еще судно</p> | <p>Самолет проходит за нормой куда, на малой высоте, открывая и закрывая дроссельный клапан или изменения шага пропеллера</p> |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.88 № 3201 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1316—78 «Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Свод спасательных сигналов» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.89.
2. Срок проверки — 1992 г.
3. Взамен ГОСТ 11589—75.

Редактор Т. С. Шеко
Технический редактор Г. А. Теребинкина
Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 27.09.88 Полк. в печ. 04.12.88 0,5 усл. в л. 2,0 усл. кр.-отт 0,24 уч.-изд.-х.
Тир. 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак 2162