



27203-87

+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА**  
**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

**ГОСТ 27203—87  
(СТ СЭВ 4708—84)**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**



## ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

Основные параметры

Homogenizers for milk.

Basic parameters

ГОСТ

27203-87

(СТ СЭВ 4708-84)

ОКП 51 3221

Дата введения 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плунжерные гомогенизаторы клапанного типа (далее — гомогенизаторы), предназначенные для дробления жировых шариков в молоке и жидких молочных продуктах.

Основные параметры гомогенизаторов должны соответствовать указанным в таблице.

Параметр	Значение параметра									
Номинальная производительность, л/м <sup>3</sup> /ч	1000   1250   2000   2500   3000   5000   10000   16000   20000   25000+									
Давление гомогенизации, МПа, не более	20									
Температура гомогенизируемого продукта, °С	От 45 до 85									
Кинематическая вязкость гомогенизируемого продукта, м <sup>2</sup> /с, не более	5,0 · 10 <sup>-6</sup>									
Мощность электродвигателя, кВт, не более	7,5	11	17	18,8	25	37	75	132	160	200

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1988 г.

© Издательство стандартов, 1988

*Редактор М. Е. Искандарян*

*Технический редактор О. Н. Никитина*

*Корректор В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 06.06.88 Подп. в печ. 03.08.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,08 уч.-изд. л.  
Тираж 2 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер. 6. Звк. 2397